

PA66（河南神马尼龙）EPR27

产品名称	PA66（河南神马尼龙）EPR27
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:平顶山神马PA66 EPR27:EPR27 厂商:平顶山
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

PA66 平顶山神马 EPR27 高强度 抗化学,
注塑标准级抗化学性高强度有光中等粘度PA66平顶山神马EPR27

平顶山华邦工程塑料有限公司成立于1997年12月，是一家集“高性能改性塑料”的研发、生产、销售、技术服务于一体的综合型高新技术企业。公司位于河南省平顶山市高新技术开发区，厂区面积17000多平方米，拥有先进的双螺杆生产线多条以及生产配套设备，具备年产5000吨以上的生产能力。

目前，平顶山华邦工程塑料有限公司公司在塑料改性及合金、加工应用等相关配套能力方面已形成完整的产业链，拥有一支专业的技术研发团队，技术及质量指标均达到国内先进水平。公司技术优势覆盖PA、PP、PC、ABS、PBT、PET、合金等各大系列，研创100多个品种，产品广泛应用于：电子电器、铁路、军工、汽车、纺织、石油化工、体育等领域，产品具有阻燃、耐磨、抗冲击、耐腐蚀等特性是以塑代木，以塑代钢、以塑带瓷的典型代替材料

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

物理性能 端氨基-NH₂ 溶解 QB 70 ± 4 Meq/Kg

相对粘度 溶解 QB 2.67 ± 0.03

黑粒 干态 QB 0.017 %

端羧基-COOH 溶解 QB 70 ± 4 Meq/Kg

干切片含水率 干态 GB -- ppm

机械性能 拉伸模量 干态 ISO527 2.5 GPa

悬臂梁缺口冲击强度 干态 ISO180 9.1 KJ/m²

抗弯强度 干态 ISO178 71.8 MPa

拉伸强度 干态 ISO527 2.5 MPa

断裂伸长率 干态 ISO527 35.2 %

弯曲模量 干态 ISO178 1.8 GPa

简支梁缺口冲击强度 干态 ISO179 9.1 KJ/m²

简支梁冲击强度 干态 ISO179 不断 KJ/m²

电气性能 阻燃性

UL94 V-2

介电强度 干态 IEC243 17.3 Kv/mm

体积电阻率 干态 IEC93 1.3x10¹⁴ .cm

热性能 线性膨胀系数 干态 ASTM D696 7.5 10-5K

热变形温度 1.80Mpa ISO75 82.9

熔体流动速率 干态 ISO1133 10.8 g/10min

熔程 干态 ISO3146 252-260

其它性能 备注

UL SGS认证

【PA性质】：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，Nylon66本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

用途: 对强度,精度,抗热变形,阻燃要求的产品如端子台.断路器.连接器

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

pa66河南神马尼龙供应商，pa66河南神马尼龙经销商，pa66河南神马尼龙报价，pa66河南神马尼龙物性表，哪里有卖pa66河南神马尼龙？

PA66河南神马尼龙出厂报告，PA66河南神马尼龙SGS环保报告，PA66河南神马尼龙 UL报告，