

# 配胶机 深圳配胶机 泓骏达配胶机厂家

产品名称	配胶机 深圳配胶机 泓骏达配胶机厂家
公司名称	深圳泓骏达科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:泓骏达 混合精度:±1% 程序存量:99
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（ 入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	18923416275

## 产品详情

配胶机，AB胶配胶机，工业配胶机，半自动灌胶机，深圳配胶机，泓骏达配胶机厂家。

根据实际使用需要，配置不同，价格不同，欢迎详询

适合工艺：配胶、混胶，调胶、定量灌封、灌胶。

1. 适合材料：AB胶（聚氨酯，PU胶，硅胶，丙烯酸，环氧树脂）
2. 配胶调胶混胶，定量出胶一体化，全自动操作，一台机器实现两种功能。
3. 控制方式：PLC//触摸屏。控胶泵体：螺杆泵，齿轮泵。
4. 配胶比例可调节，胶量可调，只需要在触摸屏改变两个数字就可以了，非常简单。随时用随时配，配比精度高，按需配比，节省胶水。
5. 混合方式：动态混合。
6. 操作简单方便，程序编辑简单，免清洗，拆装简单方便，直接将A B两种胶水分别放进两个对应的桶里，灌的时候才配胶，工人只需要按启动开关即可。
7. 料桶大小：A桶30L, B桶10L, C桶5L（清洗液料桶）。
8. 根据胶水性能，A胶料桶带有搅拌装置防止沉淀，也可加加热装置，B胶料桶密封性好防止挥发，还可

加液位感应装置，当胶水低于这个液位时自动提醒，添加相应胶水。

9.配比精度： $\pm 1\%$ ，出胶精度： $\pm 2\%$ 。配胶比例:1：1到10：1之间任何固定比例。

10.清洗方便，A B胶混合部分只有出胶口的搅拌管，所以清洗部分只有搅拌管，其他部分都不用清洗，如果下班或要停下一段时间才灌胶只需要将搅拌管取下来，泡到清洗剂里或马上清洗干净就行，没有耗材。

11.出胶流量：1g-12g/S（可调，因胶水而异）。

12.输入气压：4~8 KGF/Cm<sup>2</sup>。

13.耗电功率：1200W(加热时除外)。

14.供电电压：AC220V 50HZ。

15.适用行业广泛。广泛应用于电子电气、LED行业、家用电器、汽车零部件、工艺制品、节能环保行业、太阳能等行业。