

销售吸音隔音涂料、KTV吸音隔音涂料、宾馆酒店吸音隔音涂料

产品名称	销售吸音隔音涂料、KTV吸音隔音涂料、宾馆酒店吸音隔音涂料
公司名称	广东华晟兆业科技发展有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:ADS-807 产地:广州
公司地址	白云区鹤龙一路208号YH城
联系电话	020-86638168 18028610193

产品详情

产品简介:

爱迪斯ADS - 807吸音隔音涂料是由水性环保乳液、耐晒颜料及助剂组成。具有好的附着力。涂料里的主要隔音原料为纳米多层结构材料，将相关环保水性涂料分子材料夹在中间。整个中间膜均匀地分布了具有隔音效果的微粒子，通过减少透射的声波能量，从而起到吸音隔音的作用。

产品特点

施工方便，可喷涂滚涂；

耐水、耐酸碱和化学物质侵蚀，环保耐用；

强封闭性，阻隔性能，有效防止声音渗透。

适用范围：

适用于室内外建筑物等的表面：住宅小区、隧道、道路隔音屏障、酒店、学校、体育馆、音乐厅、歌剧院、工厂等室内外墙体和楼层板隔音。

操作程序：

清理基面 基面固化 喷刷涂料

清理基面：

把基面清理干净，并应平整结实，无空鼓，孔隙砂眼须用水泥砂浆填补平整，确保基面干燥无明水。

基面固化：

用爱迪斯基面固化剂喷涂或滚涂一遍，疏松基面应充分渗透，以达到良好的固化效果。

喷刷涂料：

一遍涂刷或喷涂隔音涂料，待表面干透后，即可进行后续施工。

用于墙面装饰：第二遍涂刷或喷涂隔音面漆两遍。

注意事项：

施工时的环境温度不低于5℃，雨、雪天气不宜施工；

涂刷胶料不宜过厚，不能漏刷，涂膜厚度应均匀；

施工现场应通风良好，封闭环境应使用大马力风扇通风；

产品在存放时应保证通风、干燥，防止日光直接照射；

施工时应佩戴好必要的防护工具。

保存方法

本产品贮存于阴凉通风干燥处，未启封可保存两年。

参考用量：3-5mm厚，约为3 - 5kg/m²。执行标准：GB/T19889.7-2005