

# 搪瓷钢板油箱生产厂家 搪瓷钢板油箱 青岛鑫嘉汇

产品名称	搪瓷钢板油箱生产厂家 搪瓷钢板油箱 青岛鑫嘉汇
公司名称	青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区长沙路61-1号
联系电话	15653256252

## 产品详情

1)进水管：水箱进水管一般从侧壁接入，也可以从底部或顶部接入。当水箱利用管网压力进水时，其进水管出口处应设浮球阀或液压阀。浮球阀一般不少于2个。浮球阀直径与进水管直径相同，每个浮球阀前应装有检修阀门。(2)出水管：水箱出水管可从侧壁或底部接出。从侧壁接出的出水管内底或从底部接出时的出水管口顶面，应高出水箱底50 mm。出水管口应设置闸阀。水箱的进、出水管宜分别设置，当进、出水管为同一条管道时，应在出水管上装设止回阀。当需要加装止回阀时，应采取阻力较小的旋启式止回阀代替升降式止回阀，且标高应低于水箱水位1m以上。生活与消防合用一个水箱时，消防出水管上的止回阀应低于生活出水虹吸管的管顶(低于此管顶时，生活虹吸管的真空被破坏，只保证消防出水管有水流出)至少2m，使其具备一定的压力推动止回阀。当火灾发生时，消防储备水量才能真正发挥作用。

油箱的容积主要考虑泵的流量Q

$Q = \text{转速} \times \text{排量} (1480 \times 0.5)$  单位是L/min

油箱容积一般取3~5倍的流量Q

比如你计算出流量为50L/min，那么容积应该为150~250L。根据实际情况可以加大倍数，像我们现在一般取8~10倍的流量作为油箱容积。

油箱容积和压力没关系。压力和计算电机功率有关

箱的容积主要考虑泵的流量Q

$Q = \text{转速} \times \text{排量} (1480 \times 0.5)$  单位是L/min

油箱容积一般取3~5倍的流量Q

比如你计算出流量为50L/min，那么容积应该为150~250L。根据实际情况可以加大倍数，像我们现在一般取8~10倍的流量作为油箱容积。

油箱容积和压力没关系。压力和计算电机功率有关

Conformal Fuel Tank (CFT)保形油箱是在设计F-15C/D

型时为了增加航程引入的，挂式保形油箱是两个铝制的细长形油箱，保形油箱安装时紧贴在 F-15 两侧进气道外壁。每个保形油箱可以提供 3.226 立方米的可用空间，如果用来载油的话，可装载 3, 228 升。当初在设计保形油箱时使用了隔舱化设计，搪瓷钢板油箱，因此除了装载燃油还可以安装侦察传感器、雷达探测干扰设备、激光识别器、微光电视设备和侦察照相机等额外装备。为了不影响 F-15C/D 原先进气道下的 4 个半埋式的麻雀挂架，在保形油箱下方前后增加了两个挂架，可以挂载麻雀也可以挂载航空。后来在设计 F-15E 时，发现保形油箱上的挂架数量不敷使用，所以从新安排了保形油箱下方的挂架：下方安装了一体式的挂架，搪瓷钢板油箱价格，其中整合了三个小挂架，搪瓷钢板油箱生产厂家，在一体式的挂架上方又增加了三个单独的挂架，这样每个保形油箱就有 6 个挂架，装配式搪瓷钢板油箱hty，每个挂载能力 454 千克，使 F-15E 载量达 10, 705 千克

搪瓷钢板油箱生产厂家-搪瓷钢板油箱-青岛鑫嘉汇(查看)由青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司提供。青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司位于青岛市四方区长沙路61-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫嘉汇在工地施工材料中享有良好的声誉。鑫嘉汇取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鑫嘉汇全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。