提升型污水一体化泵站怎么回填

产品名称	提升型污水一体化泵站怎么回填
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:玻璃钢 尺寸:2500*5000 品牌:盐城思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

提升型污水一体化泵站怎么回填

在一体化污水提升泵站玻璃钢筒体联接的进、出水管道、管体安装到位后，再做设、有置和联接，待到内部灌浆完毕，需要往底座外部浇筑混凝土，待达到500mm时，大满填实，使泵站与基础融为一体，待到底部混凝土强度达到70%时，第一应可以回填管道和筒体周围的基坑回填采用粘土回填层密实度应达到95%，待回填到离地面约300mm时，又浇筑混凝土，浇筑厚度约300mm的混凝土，以对回填土起到保护作用。

盐城思源给排水设备有限公司建湖总厂直销

厂家批发一体化污水预制泵站|雨污水泵站|泵站一体化污水提升

一体化预制泵站品牌厂家 地埋式一体化预制泵站 玻璃钢污水预制泵

预制泵站污水提升一体化设备发货合肥

玻璃钢预制泵站对流污水的产生到达设定液位高度，泵组自动启动，将污水提升排放出去，污水很难在集污池内停留太久，这样，对于人们的生活和居住环境就不会造成影响。