

# 邯郸防火阀 防火阀厂家 中南科莱

产品名称	邯郸防火阀 防火阀厂家 中南科莱
公司名称	山东中南科莱空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	18315858162

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东中南科莱空调设备有限公司

1、防火调节阀安装前应对管路进行清洗，排除污物和焊渣；检查阀门的操作机构是否完好，动作是否灵活有效。 2、安装管道一般不要离地面或地板太高，在管道高度大于2m时应尽量设置平台，以利于操作手轮和便于进行维修。应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火阀厂家，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm，防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。防火调节阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。 3、为了使防火调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行，防火调节阀应加旁通管路。同时还应特别注意，防火调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。 4、安装后，为保证不使杂质残留在阀体内，还应再次对阀门进行清洗，防火阀，就是通入介质时应使所有阀门开启，预防杂质卡住。在使用手轮机构后，应恢复到原来的空档位置。

为规范强制性产品认证工作，提高认证有效性，邯郸防火阀，维护国家、社会和公共利益，根据《中华人民共和国认证认可条例》(以下简称认证认可条例)等法律、行规以及国家有关规定，制定本规定。折叠第二条为保护国家安全、防止欺诈行为、保护人体健康或者安全、保护动植物生命或者健康、保护环境，国家规定的相关产品必须经过认证(以下简称强制性产品认证)，并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。折叠第三条国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)主管全国强制性产品认证工作。

认可监督管理委员会(以下简称国家认监委)负责全国强制性产品认证工作的组织实施、监督管理和综合协调。

地方各级质量技术监督部门和各地出入境检验检疫机构(以下简称地方质检两局)按照各自职责,依法负责所辖区域内强制性产品认证活动的监督管理查处工作。

**排烟防火阀**：安装在排烟系统管路上，平时一般呈关闭状态，火灾时手动或电动开启，起排烟作用。当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起排烟作用的阀门。常闭型排烟防火阀(常闭，电讯号开启，280度熔断关闭，或手动关闭)一般应用于排烟系统中，可在排烟风机吸入口安装一个，火灾时由消控室控制开启，关闭时也可连锁关闭该排烟风机。排烟阀，同上述3，各个单位叫法不同，有的根据它的动作温度叫做排烟阀，防火调节阀，有的根据它的用途性质叫做防火阀，但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种。3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号，分别由EMCS、气消系统进行监控，控制信号均为DC24V ± 10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位，三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。邯郸防火阀-防火阀厂家-中南科莱(诚信商家)由山东中南科莱空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东中南科莱空调设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!