

郑州包装变频器设备维修自动化设备服务站99

产品名称	郑州包装变频器设备维修自动化设备服务站99
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

电机系列 容量 (额定转速) 编码器分辨率 特征

HC

0.5 ~ 3.5kW (2000r/min)

0.5 ~ 2.0kW (3000r/min)

100,000 p/rev

/ 25,000 p/rev

是NC 机床进给轴用电机。具有平稳的扭矩特性，适合高分辨率

编码器。轴形状、法兰盘尺寸与以往的HA 电机 (HA N) 相同，

但长度尺寸变短，易于进行机械设计。并且对于切削油的侵入具有

防滴性，环境适应性能标准超过IP65。(也有IP67 规格。)

HC R

1.0 ~ 2.0kW (3000r/min) 100,000 p/rev

是标准HC 电机系列的低惯性电机。具有高输出和小型化设计，

适合轻负载的高速驱动。电机本身与HC-RF 系列通用，编码器与

进给轴通用。另外，对于切削油的侵入具有防滴性，环境适应性能标准超过IP65。

HA N

50W ~ 2.0kW (3000r/min)

是以往的NC 机床进给轴用电机。驱动器可与以往的MDS-A-SVJ 互换，无需更换电机就能更换驱动器。

新使用NC 机床进给轴用电机时，应优先选定HC 电机，但50W ~ 450W 的电机应选定以往的HA 电机。