

台州物流配送工业提升门定制

产品名称	台州物流配送工业提升门定制
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

台州物流配送工业提升门定制

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

现代化工业厂房普遍都使用工业提升门，工业提升门不仅可以抗风、防盗还具有保温性能，运行速度也比普通的卷帘门要快很多，用做厂房大门或者是物流出口的门都非常适合。

工业提升门的详情：

- 1、运行速度：0.2m/s-0.7m/s（可调节）
- 2、适应环境：-30度至85度
- 3、门板材质采用表面双层0.4mm彩钢板，中间填充聚氨酯发泡，总门板厚度42公分；保温保湿性能好。
- 4、门洞顶部、底部及两侧均设置三元乙丙橡胶密封条，关门后实现四周全密封，门板连接处装有密封橡胶隔断冷热传递，减少热损失，保温性能好。
- 5、门的底部标配安全装置，安全气囊在门关闭过程中遇障碍物能自动反向运行到全开状态或者立即停止运行，保护人员安全。扭簧由于使用寿命的原因如果突然断裂，扭簧防断系统会立即使门停止上升或下降，确保人员安全。钢丝绳断裂保护器，当钢丝绳断裂，门体突然下降时，该装置能切入导轨，阻止门体迅速坠落。

工业提升门对施工场地的要求：

1、地面要求；为保证工业提升门的安装精度和使用性能，在工业门安装之前要求将其所在地面处理为光滑水平面，门体两侧地面不平整度要小于 $\pm 3\text{MM}$ ，因为要使用膨胀螺栓固定工业提升门，所以安装施工的地面质地要坚实。

2、电源的要求；为了使用安全和检修方便，工业提升门应设置单独的工业门电源，供电电缆应采用单组3 1.5平方毫米铜芯R 护套电缆，其中一根为保护地线。工业门的供电电缆应以隐蔽方式引至提升门上方横梁内侧右部，并留有一定接线余量可以接至横梁中部。

3、安装工业提升门所用的钢梁，其材料厚度应在5毫米以上，承重能力不得低于700公斤，同时还要进行必要的防锈处理。钢梁与完工地面之间，按照图纸要求，其高度的误差不得大于 $\pm 3\text{MM}$ 。

4、在工业提升门门体部件到货后，应存放在距安装地点较近的地方，以避免二次搬运造成损坏，注意货物存放地点应安全、防雨、防尘。在工业提升门部件开箱后，部分贵重物品需存放在距现场较近且带锁的房间中，以防丢失致使安装工期耽误。

提升门是众多工业门中使用范围较广，使用特点明显的工业门品种。工业提升门可以利用轨道将门板提升至门洞上方，不占用厂房内其他空间。而且静音、稳定。是很多企业的首要选择。