

# 慧博新锐科技 水位计价格 水位计

产品名称	慧博新锐科技 水位计价格 水位计
公司名称	北京慧博新锐科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北京国际信息产业基地立业路8号兆科生产楼五层西区
联系电话	13121688222

## 产品详情

### 玻璃管式水位计

玻璃管式水位计，公称压力一般不超过1.6MPa，水位计公司，公称直径有DN15和DN20两种，玻璃管内径不应小于8mm，厚度不小于3mm。玻璃管式水位计主要由汽旋塞，水旋塞，玻璃管、排污旋塞和连接法兰等组成。锅炉内的水位高低和变化，水位计价格，透过玻璃管显示出来。玻璃管的中心线要与水位计汽、水旋塞的中心线同心，以防止玻璃管受扭曲应力而破裂。为了防止玻璃管爆破伤人，在带有钢球的水位计内，在旋塞内配有弹子，汽、水爆破的冲力使弹子自动关闭汽、水旋塞。同时还应安装防护罩。防护罩一般用较厚的耐温的钢化玻璃板制成。如用铁皮制作防护罩，应在观察水位的方向前、后两个罩壁上都要开有宽12~15mm的缝隙，其长度应比玻璃管长度大一些。后面留缝隙是为了使光线射入，便于观察。切忌用普通玻璃做防护罩，以防玻璃管破裂后，反而增加危险。

### 双面玻璃板水位计

双面玻璃板水位计主要由汽阀门、水阀门，压板、玻璃板、排污阀，排污管和法兰等构成。它的特点是用平面的玻璃板取代了玻璃管，玻璃板的内表面通常开有三棱形的沟槽，利用光线在沟槽内的折射作用，使汽水分界线非常明显。由于汽、水的折射率不同，汽和水会呈现出不同的颜色，蒸汽呈亮白色，水位计哪家好，水则显得灰暗，二者的界线十分明显，便于观察。当锅炉工作压力较高时，可在玻璃板后面嵌衬云母片，以提高运行安全性，延长使用期限。

“水位计”的两种表现形式你懂哪种？

水位计有液柱差压式低地位水位计和机械式低地位水位计两种。

液柱差压式水位计是利用流体静压力原理，测量两个液柱的静压差而制成。根据水位计指示器中液体比重不同，有比重大于1的重液式低地位水位计，水位计，比重小于1的轻液式低地位水位计。还有差压式低地位水位计等。

对低地位水位计所用的工作液要求如下：

- 1、不溶于水。
- 2、可染成鲜明的颜色，与水能形成明显的分界线。
- 3、沸点较高，且无腐蚀作用。
- 4、粘度应尽量小。

慧博新锐科技(图)-水位计价格-水位计由北京慧博新锐科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京慧博新锐科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!