

# 郑州金熙 金属粉末成型机 山西成型机

产品名称	郑州金熙 金属粉末成型机 山西成型机
公司名称	郑州金熙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区工业路951号
联系电话	13903853217 15225153991

## 产品详情

### YX32-1500A 热压机

具体参数：

公称力：15000KN 顶出力：2000KN 回程力：900KN 滑块行程：900mm  
顶出行程：350mm

海绵铁成型机 铁屑压块机 铁屑成型机 金属粉末成型机 金属粉末压块机

开口高度：1500mm

滑块速度：空程100mm/s，工作7-15mm/s，回程80mm/s 顶出速度：上升75mm/s，退回170mm/s

工作台尺寸：前后1400mm，左右1400mm 机器外形尺寸：前后2150mm，左右3900mm，地面上高度5200mm

企业文化是企业的精神，是推动企业发展的不竭动力。它包含着非常丰富的内容，铁屑成型机，其核心是企业的精神和价值观。这里的价值观不是泛指企业管理中的各种文化现象，而是企业或企业中的员工在从事商品生产与经营中所持有的价值观念。

郑州金熙专业生产匣钵成型机 坩埚成型机 碳化硅成型机 金属拉伸机 提供模具厂商

### YX32-2000T 液压机

海绵铁成型机 石墨坩埚成型机 铁屑成型机 金属粉末成型机

具体参数：

公称力：630KN 顶出力：190KN 回程力：120KN 滑块行程：500mm  
顶出行程：200mm 开口高度：800mm

滑块速度：空程100mm/s，工作8-16mm/s，回程85mm/s 顶出速度：上升55mm/s，退回105mm/s

工作台尺寸：前后500mm，左右580mm 机器外形尺寸：前后1430mm，左右2500mm，地面上高度3220mm

设备提供伺服系统

注：

- 1.通过控制面板选择，可实现定程、定压两种成型工艺，并具有保压等性能。
- 2.工作压力、行程等根据需要在规定范围内可以随机调试。

水磨片热压机 软膜片成型机

郑州金熙液压机对工作介质的基本要求是：有适宜的流动性和低的可压缩性，以提高传动的效率；能防锈蚀；有好的润滑性能；易于密封；性能稳定，铝屑成型机，长期工作而不变质。液压机用水作为工作介质，以后改用在加入少量乳化油而成的乳化液，金属粉末成型机，以增加润滑性和减少锈蚀。19世纪后期出现了以矿物油为工作介质的油压机。油有良好的润滑性、防腐蚀性和适度的粘性，有利于改善液压机的性能。20世纪下半叶出现了新型的水基乳化液，其乳化形态是“油包水”，而不是原来的“水包油”。“油包水”乳化液的外相为油，山西成型机，它的润滑性和防蚀性接近油，且含油量很少。水基乳化液价格较贵，限制了它的推广。

郑州金熙专业生产匣钵成型机 坩埚成型机 碳化硅成型机 金属拉伸机 提供模具厂商

郑州金熙(图)-金属粉末成型机-

山西成型机由郑州金熙机械制造有限公司提供。郑州金熙机械制造有限公司是河南 郑州 ,液压机械及部件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在郑州金熙领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创郑州金熙更加美好的未来。同时本公司还是从事平板硫化机，框架式平板硫化机，下压式平板硫化机的厂家，欢迎来电咨询。