

手动明杆刀形闸阀，明杆式刀闸阀

产品名称	手动明杆刀形闸阀，明杆式刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73X、HY-10C 连接形式:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、HY-10C手动明杆刀形闸阀，明杆式刀闸阀适用于安装在煤灰、污水、纸浆粉尘等介质管道上，作为控制介质流动的启闭装置。全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。可提升的闸板可刮除密封面粘着物，自动清除杂物。

手动明杆刀形闸阀，明杆式刀闸阀主要性能规范：

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

手动明杆刀形闸阀，明杆式刀闸阀主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动明杆刀形闸阀，明杆式刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

450

114

615

532

1100

20-M22

530

500

127

670

620

585

1200

389

600

154

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

790

800

190

1010

950

898

2000

24-M30

680

850

900

203

1110

1050

1005

2300

28-M30

900

1000

216

1220

1160

1115

2500

700

1200

254

1380

1325

2800

32-M36

1300

1.6

99

8.5

10.7

200

13

15

250

23.5

31

340

40.7

405

355

310

12-M22

70

410

375

107

520

470

435

129

580

525

485

16-M27

640

545

305

715

650

609

20-M30

770

720

20-M36

550

910

788

24-M36

820

1025