

pof热缩膜多少钱 科信包装袋 pof热缩膜

产品名称	pof热缩膜多少钱 科信包装袋 pof热缩膜
公司名称	山东科信防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13656364126

产品详情

POF与PE、PVC收缩膜物理性能优劣比较

- 1.安全性 POF收缩包装后，封口处四角柔软，不会割伤人手，也耐揉搓。
PE收缩包装后，封口四角柔软，不会割伤人手.PVC收缩包装后，封口处四角硬且尖锐，易割伤.
- 2.环保卫生 POF无毒性，加工时不产生有毒气味，符合美国FDA和USDA标准。
PE无毒性，加工时不产生有毒气体，符合美国FDA和USDA标准。
PVC有毒性，pof热缩膜批发，加工会产生臭味，有毒气体，逐渐禁用.

使用pof热收缩膜有哪些常见问题?

pof热收缩膜常见问题：拉链状破孔

收缩膜表面有拉链状间断的破孔

解决方案：

打透气孔装置把收缩膜撕破，检查封口机的打透气孔装置

透气孔数量不够，可增加透气孔数量

pof热收缩膜常见问题：封切位置成丝状

封切位置有细丝出现

解决方案：

封口机的热封刀温度太低，可把热封刀温度调高

封切时间太短，可把封切时间调长

那么如何检测POF热收缩膜的收缩性呢？

- 1、沿POF热收缩膜卷膜的横、纵向分别裁取宽为15.0 mm的试样各20条，即横、纵向各10组试样，每组试样分别用于热缩力、冷缩力、收缩率的测试。试样长度应保证夹具间有100 mm的有效长度；
- 2、测试试样的厚度，至少测试3点，取平均值；
- 3、用专用制样器在试样表面形成两个圆孔，便于试样的装夹；
- 4、取横向或纵向任意三组试样，分别装夹到设备的三组夹具上，每组夹具均包括分别配置了力值传感器、位移传感器的两个试样夹具。装夹的试样应完全平直，且力值传感器应不受力；
- 5、设置试验温度、结束温度等试验参数，点击开始试验选项，试验开始；
- 6、当设备加热舱内的温度达到试验温度后，试样自动进舱，试验开始计时，pof热缩膜，试样受热收缩并产生热缩力，当热缩力达到设置条件后，pof热缩膜多少钱，试样自动出舱，此后产生的力值为冷缩力。设备自动记录并实时显示试样进舱到试验结束过程中的热缩力、冷缩力、收缩率。试验结束后，设备显示每组试样的收缩率、热缩力、冷缩力；
- 7、重复3~5的操作，直至横、纵向的10组试样均完成测试。

山东科信防水材料有限公司是集研发、设计、制版、印刷、淋膜、生产和销售服务于一体的专注生产防水材料系列包装袋为主的兼营销售防水材料的企业.公司始建于2005年，占地面积100000平方米，座落于山东莱州湾畔，是全国闻名的防水基地，是中国建筑防水之乡--寿光市台头工业园区，交通十分便利。

pof热缩膜多少钱-科信包装袋(在线咨询)-pof热缩膜由山东科信防水材料有限公司提供。山东科信防水材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科信包装袋——您可信赖的朋友，公司地址：山东省寿光市台头工业园，联系人：马先生。