

pof热缩膜 科信防水材料有限公司 pof热缩膜供应

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | pof热缩膜 科信防水材料有限公司 pof热缩膜供应 |
| 公司名称 | 山东科信防水材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省寿光市台头工业园 |
| 联系电话 | 13656364126 |

产品详情

pof收缩膜在市场上被广泛应用，市场发展较好，优势也多，但是有的厂家生产出来的产品可能会出现产品收缩不良的一种现象，是什么原因呢，pof热缩膜多少钱，又该如何解决？

速度不匹配。用户收缩的产品不同，炉道长度不同，炉子温度不同，所需要的输送速度也不同，这个速度并没有一个标准值可供参考，主要是客户在使用时需要进行试验，一般经过几次试验之后，基本就会出现比较好的效果了。炉道越长，温度越高，速度越快，这需要客户根据自己的需要来决定。

那么如何检测POF热收缩膜的收缩性呢？

- 1、沿POF热收缩膜卷膜的横、纵向分别裁取宽为15.0 mm的试样各20条，即横、纵向各10组试样，每组试样分别用于热缩力、冷缩力、收缩率的测试。试样长度应保证夹具间有100 mm的有效长度；
- 2、测试试样的厚度，至少测试3点，取平均值；
- 3、用专用制样器在试样表面形成两个圆孔，便于试样的装夹；
- 4、取横向或纵向任意三组试样，分别装夹到设备的三组夹具上，每组夹具均包括分别配置了力值传感器、位移传感器的两个试样夹具。装夹的试样应完全平直，pof热缩膜供应，且力值传感器应不受力；
- 5、设置试验温度、结束温度等试验参数，点击开始试验选项，试验开始；
- 6、当设备加热舱内的温度达到试验温度后，试样自动进舱，pof热缩膜，试验开始计时，试样受热收缩并产生热缩力，当热缩力达到设置条件后，试样自动出舱，此后产生的力值为冷缩力。设备自动记录并实时显示试样进舱到试验结束过程中的热缩力、冷缩力、收缩率。试验结束后，设备显示每组试样的收

缩率、热缩力、冷缩力；

7、重复3~5的操作，直至横、纵向的10组试样均完成测试。

山东科信防水材料有限公司是集研发、设计、制版、印刷、淋膜、生产和销售服务于一体的专注生产防水材料系列包装袋为主的兼营销售防水材料的企业.公司始建于2005年，占地面积100000平方米，座落于山东莱州湾畔，是全国闻名的防水基地，是中国建筑防水之乡--寿光市台头工业园区，交通十分便利。

POF与PE、PVC收缩膜物理性能优劣比较

1.成本 POF比重0.92，厚度薄0.01mm，实际单位成本较低.

PE比重0.92，厚度薄0.03以上，实际单位成本较高. PVC比重1.4，厚度薄0.02mm，实际单位成本较高.

2.物性 POF薄而韧，厚度均匀，防潮性佳，质地柔软.抗拉强度高，耐撕裂强度大，收缩率可调.因LLDPE存在，耐揉搓性更好. PE厚而韧，pof热缩膜价格低，厚度均匀，防潮性佳，质地柔软.耐撕裂强度低于POF，但远高于PVC，收缩率可调性差.耐揉搓性不如POF.

PVC厚而脆，厚薄不均，防潮性差，质地硬脆.强度低，收缩率低，耐揉搓性差.

pof热缩膜-科信防水材料有限公司-pof热缩膜供应由山东科信防水材料有限公司提供。pof热缩膜-科信防水材料有限公司-pof热缩膜供应是山东科信防水材料有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：马先生。