

围栏双边丝护栏网隔离圈地绿色高速公路铁路西安护栏双边丝

产品名称	围栏双边丝护栏网隔离圈地绿色高速公路铁路西安护栏双边丝
公司名称	成都弘鑫源金属丝网有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:弘鑫源防护网 材质:低碳钢丝裹塑 产地:四川 成都
公司地址	成都市金牛区金府路666号1栋21层2110号
联系电话	13076078088 13076078088

产品详情

详细说明

它具有耐用、美观、视野开阔的特点，并具有优良的防护性能。整个铁路隔离栅采用立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低，整体强度高整体稳定性好，网体上的彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果，使网围界整体和谐美观。主要用于铁路封闭高速公路护栏及开发区围界和场区围网使用。

铁路护栏网的规格及产品参数：

- 1、材质:Q235低碳冷拔钢丝
- 2、浸塑丝径:4.5--5mm
- 3、网孔:50mm X 200mm (长方孔)
- 4、防腐处理:浸塑5.尺寸:2.4m X3m，护栏立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低,强度高 整体稳定性好，彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果，网围界整体和谐、美观耐用、美观、视野开阔、防护性能良好。
- 5、本产品进行了相应的防腐处理：电镀锌、热镀锌、喷塑、浸塑和不锈钢丝等。特别是包塑（PVC）钢丝三角折弯护栏网价格低廉，经久耐用。耐腐蚀强，保质期长达15之久。我们根据用户要求生产、订做。

纺织特点：编织焊接折弯而成,具有网格结构美观耐用、视野开阔、花色多样、强度高、钢性好、造型美观的特点。给人一种感觉明亮、轻松。既起护栏作用，又起美化作用。

主要用途：主要用于铁路两侧安全隔离。也用于高速公路护栏、开发区围界、场区围网、垃圾填埋场、试验场地、运动场等。

关于护栏网施工时应注意的几个问题：

1、施工单位在进行安装时，应准确掌握各种施工图纸，对于是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。

2、如果立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯时后再打入，或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。对于铁路护栏应安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

刺丝滚笼、金属网片防护栅栏、防护栅栏加密网、铁路桥下防护栅栏共同组成高速铁路沿线防护的主要材料。