

山西右应县太阳能路灯生产厂家应县高杆灯厂 360天亮灯

产品名称	山西右应县太阳能路灯生产厂家应县高杆灯厂 360天亮灯
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号:kj - 8002-033 产品名称:太阳能路灯
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

我公司是华北专业从事灯具产品开发,研制生产的企业,拥有一批具有丰富经验的工程技术人员和管理人才,经过多年不懈的努力,企业已形成室外照明灯具,特种灯具等几大类,说十种系列化产品.销往全国二十多个省市,在我国多项大型工程中大量使用.我们具备完善的制造能力和新产品开发能力,严格的管理制度,先进的生产工艺和全国的质量保证体系,为产品提供了充分的保障.我们以严谨,创新,诚信,进取作为自己的企业精神,坚持以市场要求为向导以客户满意为宗旨,坚持质量,信誉,公司将以的产品质量,的销售服务为各界用户提供放心产品,满意的服务.通过多年诚实守信和认真严谨的经营,已高速发展成集设计、生产、加工、贸易、工程为一体的大型建材企业,并通过iso9001:2000质量管理体系及iso14001:2004环境管理体系世界标准认证.营业执照:开户许可证:机构代码:太阳能路灯现场工程示例图:

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、开关控制器的研发、安装、销售;太阳能电池组件销售;照明工程安装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开业).

第意:吊装作业要严格遵守作规程。特别要关注吊装设备周围的电网线路和其他线路,以及周边构筑物,吊装时吊点要合理,定位后要及时调整。第三注意:注意安装后太阳能路灯灯杆的美观。从基础施工开始,灯位以主线为准控制好直线性,并合理地按道路设计线形变化,灯杆平直,加工焊缝和检修口要避开主行方向,且全线保持一致。灯杆悬臂的倾角要保持方向和角度的协调。

第四注意:太阳能路灯灯具内部配件插接件要插紧,插牢,避免风摆松动和接触不良而造成故障。太阳能路灯灯具与灯杆,灯杆与悬臂可靠固定。太阳能路灯中高杆灯每节杆要套装到位,升降架与灯具要可靠固定,升降系统要安全可靠,升降,限位,定位等功能要齐全。

第五注意:全面了解太阳能路灯灯具,光源,灯杆的特点,针对道路实际和参考的照明标准,结合投资预算,合理地选用太阳能灯具,光源,灯杆,以充分发挥光源的节能,太阳能灯具的配光性,配件组合

的优势。第六注意：在光照性能保证的条件下，适当加大太阳能路灯灯具间距，以节省灯具数量，适当提高太阳能路灯灯杆高度，以改进光照效果，尽可能在道路的中间分隔带布杆，以节省工程费用。

第七注意：根据太阳能路灯工程工地的实际和地质情况，设计制作太阳能路灯灯杆基础和高杆灯基础，保证基础牢固可靠。特别要注意预埋螺栓与杆座预留孔适配，定位准确，预埋长度和外留长度合理，螺纹部分要妥善保护，以方便吊装定位。第八注意：结合道路工程，适时提前介入杆位选定，基础施工和预埋，以便及时发现问题，合理变更，保证质量，节省投资。太阳能路灯杆的使用期限多为长期性，采用正确优质的做工工艺将受益终身，一劳永逸。

太阳能路灯在农村再常见不过，按照它的用电分类有太阳能光伏发路灯、高压钠灯、LED市电路灯、风力路灯、风光互补路灯等，这些不同种类型的路灯，点亮了原本漆黑的夜，为夜晚出行的人们照亮了前方的路。的确是这样！路灯在夜间方便了人们的出行，但是随着路灯在农村大面积的安装使用，出现了这样一个情况，路灯是越来越多，农村的夜晚却越来越黑· · · · · 为何？

白天一排排路灯树立在那里既美观又有形象，可是谁也不曾想到这些路灯到了晚上就成为摆设，俨然就是一个“花瓶”，因为它们压根就不亮。当然不亮的原因有多方面，如可能安装作不规范，可能设备缺乏后期运维，可能部分设备老化等等。这几年太阳能光伏发路灯，因为它不消耗市电，还能持续使用，节能环保而迅速占领城乡路灯市场，但是在实际应用过程中表现的却并不是那么理想。太阳能路灯厂家楷举照明我们就来围绕太阳能光伏发路灯来说说，看看如何安装设计才能不为其变为摆设、成为花瓶？

生活在农村的朋友都知道，农村树多，建筑物建设不规则，所以在路灯设计安装的时候一定要先查看安装段道路两侧是否有树木、建筑等遮挡，因为太阳能光伏发路灯，是靠光伏组件来取光发电的，假若周围有树木、建筑物遮挡可能会影响采光，影响其正常的发电。这里就要考虑这些遮挡物与路灯安装地点的距离，做到保证上午9时至下午15时之间没有遮挡。其次，观察太阳能路灯安装位置上是否有电缆、电线或其他影响路灯安装的设施，严禁在高压下方安装太阳能路灯。之前有新闻报道因为路灯安装在高压线下，由于路灯设备出现故障燃烧，造成上部高压线间接烧毁，造成巨大经济损失。

三、说到太阳能路灯主要由太阳能电池组件(晶硅、非晶硅)、风机、组件支架、光源、控制器、蓄电池、灯杆等及部分组成。在施工安装的时候看路灯的基础及电池舱部位地下是否有线缆、光缆、管道或其他影响施工的设施，安装时尽量避开以上设施。

四、在施工的时候除了要注意上面的问题外，还要注意安装环境。尽量避免在低洼或容易造成积水的地段安装，因为路灯基础长期处于水中，会使得基础不稳，损坏路灯的使用寿命。五、影响路灯寿命的关键的因素还是设备的选择，这里牵扯到电池组件、蓄电池、控制器等，大家知道蓄电池的寿命在3年左右，假若为贪图便宜选择二线、三线的电池，那么估计连2年都撑不住就变摆设了。而组件尽量选择一线的大厂，选择A片，那些B级、C级的组件虽然说也可以用，但是随着时间的推移，发电量也会降低。