



输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm,包含前连接器6ES7523-1BL00-0AA0DI/DQ  
16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器.6ES 8 : 数字输出模块, 8DQ, 继电器, 230 V AC/ 5A6ES  
8 : 数字输出模块, 8DQ, 可控硅, 230V AC/ 2A6ES 32 : 数字输出模块, 32DQ, 晶体管, 24 V DC/  
0.5A6ES 16 : 数字输出模块, 16DQ, 晶体管, 24 V DC/ 0.5A6ES 8 : 数字输出模块, 高性能  
8DQ, 晶体管, 24V DC/2A6ES7522-1BL10-0AA0D/0.5A BA, 包含前连接器6ES7522-1BH10-0AA0D/0.5A  
BA, 包含前连接器6ES7521-1FH00-0AA0DI 16 : 数字输入模块, 16DI, 230V AC BA6ES7521-1BL00-0AB0DI  
32 : 数字输入模块, 高性能 32DI, 24V DC6ES7521-1BH50-0AA0DI 16 : 数字输入模块, 源型, 16DI, 24V  
DC BA6ES7521-1BH00-0AB0数字输入模块, 高性能 16DI, 24V DC6ES7521-1BL10-0AA0DI 32X24VDC  
BA, 包含前连接器6ES7521-1BH10-0AA0DI 16X24VDC  
BA, 包含前连接器6ES7551-1AB00-0AB0计数与位置采集模块 TM PosInput 26ES7550-1AA00-0AB0TM Count  
2 x 24 V : 高速计数器, 800kHz6ES7540-1AB00-0AA0PtP RS422/485 通讯模块

上海枫暨自动化设备有限公司是德国SIEMENS中国授权代理商, 赤峰西门子S7-300代理商公司主要从事  
工业自动化产品的集成、销售与维修。致力于为您提供在机械、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及  
自动化技术的完整解决方案, 包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支  
持, 武汉西门子MM420/430/440变频器授权代理商以及\*\*\*的售后服务、培训等。

西门子PLC代理商、西门子S7-300代理商、西门子上海PLC总代理、西门子S7-300PLC总代理、西门子S7-3  
00上海一级代理商、西门子PLC全国总代理、西门子PLC中国一级代理。西门子授权总代理商, 西门子中  
国授权总代理商, 西门子一级供应商, 西门子一级经销商, 西门子电缆授权代理商,

公司本着“以人为本、科技先导、矢志创新、追求\*\*\*”的工作方针, 致力于工业自动化控制领域的产品  
开发、工程配套和系统集成、销售, 拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量, 尤  
其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公  
司的技术特长, 几年来, 上海枫暨有限公司公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合  
作过程中, 建立了良好的相互协作关系, 在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长,  
为广大用户提供了SIEMENS的\*\*\*技术及自动控制的\*\*\*解决方案。

《销售态度》: 质量保证、诚信服务、及时到位! 《销售宗旨》: 为客户创造价值是我们永远追求的目标!  
《服务说明》: 现货配送至全国各地含税(17%)含运费! 《产品质量》: 原装, 全新原装! 《产  
品优势》: 薄利多销 信誉好, 口碑好, 价格低, 货期短, 大量现货, 服务周到!

公司主营: 数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200  
人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440  
6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置 SITOP电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品.

西门子中国一级代理商 西门子一级代理商 西门子电缆一级代理商 西门子PLC一级代理商

## 西门子S7-200产品信息

为采用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子连接的1线-3  
线连接系统提供预组装接线另外还可直接在信号模块上接线。

规定的安装深度: 所有的连接和连接器都在模块上的凹槽内, 并有前盖保护。因此, 所有模块应有明确

的安装深度。

无插槽规则：信号模块和通信处理器可以不受限制地以任何方式连接。系统可自行组态。

??

???????? 8 ??? S7-300?CPU312 ? CPU312C ???????

中央控制器和3个扩展机架多可连接32个模块：总共可将3个扩展装置（EU）连接到中央控制器（CC）。每个CC/EU可以连接八个模块。

通过接口模板连接：每个CC/EU都有自己的接口模块。在中央控制器上它总是被插在CPU旁边的插槽中并自动处理与扩展装置的通信。

通过IM365进行扩展：1个扩展装置远扩展距离为1米；电源电压也通过扩展装置提供。

通过IM360/361扩展：3个扩展装置，CC与EU之间以及EU与EU之间的远距离为10m。

物理隔离安装：对于单独的CC/EU，也能够以更远的距离安装。两个相邻CC/EU或EU/EU之间的距离：大10m

灵活的安装选件：CC/EU既可以水平安装，也可以垂直安装。这样可以大限度满足空间要求。

??