

武汉丙烯酸球场，武汉丙烯酸球场施工

产品名称	武汉丙烯酸球场，武汉丙烯酸球场施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

武汉丙烯酸球场

丙烯酸球场施工的基本要求

丙烯酸球场施工的基础要求，标号不低于C25,厚度不低于150mm,混凝土根底构造中要有防潮层，周围必需有排水沟渠，混凝土外表不能抹光，普通纹理层面为好，依据场地的不同及浇铸素混凝土或钢筋混凝土，应在适量位置切割伸缩缝。

水泥混凝土根底竣工后须养护期28天后，经冲水处置后才后施工丙烯酸资料。沥青混凝土根底是被强烈引荐运用的，普通倡议铺压热拌沥青混凝土，厚度不低于70mm,其中40mm厚粗沥青混凝土，30mm厚细沥青混凝土，周围必需有排水沟渠，无须切割伸缩缝。

沥青混凝土根底竣工后须养护期28天，（天气好最少15天后），经冲水处置后才后施工丙烯酸资料。且沥青混凝土密实度不低于95%.近年来丙烯酸球场涂料消费厂家增加，丙烯酸球场涂料的质量随之呈现了良莠不齐的情况，想做优质的球场，丙烯酸涂料的选择也要谨慎。