

襄阳EPDM塑胶跑道，襄阳EPDM塑胶跑道

产品名称	襄阳EPDM塑胶跑道，襄阳EPDM塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

襄阳EPDM塑胶跑道，襄阳EPDM塑胶跑道EPDM塑胶跑道EPDM橡胶颗粒的保养与说明

- 1、橡胶颗粒在运输和储存中，应该保持清洁避免阳光直射或雨、雪浸淋，防止与酸、碱油类、有机溶剂等物质接触，并距离发热装置一米以外。
- 2、储存时仓库内温度宜保持 -18 - 40 之間，相对温度宜保持在50-80%RH之間。
- 3、储存期间，产品须成卷放置，不得折叠，放置期间应每季翻动一次。
- 4、不同类型、规格层数的橡胶颗粒不宜接在一起使用，其接头采用胶接法。
- 5、橡胶颗粒的类型、结构、规格、层数应根据使用条件合理选用。
- 6、橡胶颗粒运行速度一般不宜大与2.5米/秒，块度大，磨损性大的物

料和使用固定犁型卸料裝置應盡量采用低速。

7、運輸機的傳動滾筒直徑與輸送帶布層的關第、傳誦滾筒、改向滾筒的配套以及對托輥槽角的要求應根據運輸機的設計規定，合理選取。

8、給料方向應順膠帶的運行方向，為減少物料下落時對膠帶的沖擊應采用溜槽，減少物料下落距離；膠帶受料段應縮短托輥間距和采用緩沖托輥，為防止漏料，帶側應采用柔軟適度的擋料板，以避免擋料板過硬，刮破橡膠顆粒的帶面。

9、橡膠顆粒在使用中應該註意以下事項：

(1) 避免托輥被物料覆蓋，造成回轉不靈，防止漏料卡於滾筒與膠帶之間，註意活動部分的潤滑，但不得油汙輸送帶；

(2) 避免帶負荷啟動；

(3) 膠帶發生跑偏，應該及時采取措施糾正；

(4) 發現膠帶局部操作應該及時修補，以免擴大；

(5) 避免膠帶遭受機架，支柱或塊狀物料的阻滯，防止碰破扯裂。