

增压进出气管厂家 无锡晨亨精密 黑龙江增压进出气管

产品名称	增压进出气管厂家 无锡晨亨精密 黑龙江增压进出气管
公司名称	无锡市晨亨精密机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇华圻村
联系电话	13861686886

产品详情

消声器在使用的过程中应注意这些事项

一、气体含尘量

在使用风机消声器的时候，一定要注意它的工作环境，这个时候气体含尘量不能够超过150mg/m³，如果粉尘含量比较高，那么在使用消声器之前，必须要配合使用除尘过滤等各种设备，增压进出气管厂家，因为只有这样才能保证风机的生气的清洁度，这样一来，才能够真正的达到修身效果。

二、不能暴露在露天环境中

在使用风机消声器的时候，黑龙江增压进出气管，尽可能要把它安装在室内，如果暴露在露天环境下的话，也要加装一个防雨棚，只有这样才能防止被雨水腐蚀，这样做的主要目的就是延长它的使用寿命，减少故障出现的频率，另外放置在室内也能够达到更好的消声效果。

消声器的微穿孔板吸声结构：

在板厚小于1.0毫米的薄板上穿以孔径小于1.0毫米的微孔，穿孔率在1~5%之间，后部留有一定的厚度（5~20cm）的空气层，空腔内不填任何吸声材料，这样即构成了微穿孔板吸声结构。常用单层或双层微穿孔板结构形式。微穿孔板吸声结构是一种低声质量、高声阻的共振吸声结构，其性能介于多孔吸声材料和共振吸声结构之间，其吸声频带宽度可优于常规的穿孔板共振吸声结构。研究表明，表征微穿孔板吸声特性的吸声系数和频带宽度，主要由微穿孔板结构的声质量 m 和声阻 r 来决定，增压进出气管销售，而这两个因素又与微孔直径 d 及穿孔率 p 有关。

一、制作资料

对于消声器而言，它大的本钱支出是资料，好的资料会到达国家九级以上电镀水准，不管怎样饱经沧桑，增压进出气管多少钱，外表照旧赋有光泽。而一些违规企业运用的资料，稍经雨淋就会变得锈迹斑斑，更不用说运用效果了。所以我们一定要首先了解材质，万不能图廉价。

二、内部结构

消声器中真正起决定性效果的是隔音板、回流板、分流板，的产品不不仅仅只做外表功夫，内部的这些构件都是通过特别防锈处理的。而残次的产品甚至会直接省掉掉这些内部构件，我们在选购的时分一定要拆开，仔仔细细地看清楚。

三、排气管的结构

机器启动时往往会产生很多热气，从排气管中喷发而出，的产品会充分考虑到顾客的实际运用情况，将排气管做成双层，这样不不仅仅会使消声器愈加美观，更让它的运用寿命大大延伸。

增压进出气管厂家-无锡晨亨精密-黑龙江增压进出气管由无锡市晨亨精密机械制造有限公司提供。无锡市晨亨精密机械制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！