

# 合页坝 河圣翻板闸门品质保证 合页坝厂家

产品名称	合页坝 河圣翻板闸门品质保证 合页坝厂家
公司名称	衢州市河圣水力自控翻板门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市衢江区春苑西路24号
联系电话	13676611246

## 产品详情

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司主营产品有：水力自控翻板闸门、液压双控翻板闸门、水力自控钢闸门、液压双控钢闸门、卧床式钢闸门、计算机远程控制闸门等各种形式闸门。

河圣水力自控翻板门有限公司同您介绍液压升降坝的优点：

适用范围广

拦水高度与普通活动坝类似，而坝体长度不受限制，且河道中无须建设闸墩或中继泵房。放坝快速，不影响防洪安全。任何地质条件的河床都可建设，不仅适用于橡胶坝不宜建造的多砂、多石、多漂浮物、寒冷地区，洪水涨落快速的山区及城市河道，还适用于钢坝闸不宜建造的大跨度、地质条件不良及资金受限的河道。

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司是国内翻板闸门设计、制作、安装、维修为一体的企业。欢迎拨打图片上的电话咨询洽谈！！

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司主营产品有：水力自控翻板闸门、液压双控翻板闸门、水力自控钢闸门、液压双控钢闸门、卧床式钢闸门、计算机远程控制闸门、液压升降坝等各种形式闸门。

河圣翻板闸门同您介绍合页活动坝：

自卸汽车力学原理与水工结构型式相结合的新型活动坝，具备挡水和泄水双重功能。

1、投资低 坝面采用钢筋混凝土结构，基础上部的宽度只要求与活动坝高度相等，同时液压系统简便，因此，工程成本较低。

2、适用范围广 活动拦水高度受到2.5米限制，宽度6米。沉降敏感地质条件的河床不适宜建造；重力坝坝顶的宽度再窄，双曲拱坝弧度再大都可以在上面建设；不怕泥砂淤积；不受漂浮物影响；放坝快速，不影响防洪安全。

3、结构坚固可靠，抗洪水冲击能力强该坝坝面升起后，形成稳定的支撑墩坝结构，力学结构科学。不在河中设置支撑墩等任何阻水物体，活动坝面放倒后，坝体只高出原坝顶95厘米。行洪过水、冲砂、排漂浮物效果都好。丰水期河床上看不见任何物体，既不影响防洪，也不影响航运。

欢迎拨打图片上的电话咨询洽谈！！

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司主营产品有：水力自控翻板闸门、液压双控翻板闸门、水力自控钢闸门、液压双控钢闸门、卧床式钢闸门、计算机远程控制闸门、液压升降坝等各种形式闸门。

河圣水力自控翻板门有限公司同您介绍液压系统使用注意事项：

1、操作者必须熟悉液压元件控制机构的操作要领；熟悉各液压元件调节旋钮的转动方向与压力、流量大小变化的关系等，严防调节错误造成事故。

2、泵启动前应检查油温。

3、液压油要定期检查、更换。对于新投入使用的液压设备，使用3个月左右即应清洗油箱，更换新油。以后应按设备说明书的要求每隔半年或一年进行清洗和换油一次。

4、使用中应注意过滤器的工作情况，滤芯应定期清理或更换。

5、设备若长期不用，应将各调节旋钮全部放松，防止弹簧产生严重变形而影响元件的性能。

欢迎拨打图片上的电话咨询洽谈！！