

# 裙边橡胶挡边运输带

产品名称	裙边橡胶挡边运输带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

## 产品详情

裙边橡胶挡边运输带青岛川泽翔橡胶有限公司一直致力于追求产品科技与国际同步，多年来与国内波状挡边输送系统重点科研单位和专业化工院校合作，参照国内外先进的技术要求，先后研究开发出各种高质量的波状挡边带产品，以满足国内外日益壮大的挡边输送带领域。公司拥有多条先进的波状挡边带生产线，优质的质量赢得好的口碑。公司产品已服务于矿山,机械,钢铁,水泥,化工,电厂,煤炭,港口码头等各个行业与国内各个机械,矿山,钢铁,水泥,等大型国有企业集团公司长久的合作关系,同时产品远销海外各个,同样真诚欢迎新老客户来公司考察。裙边橡胶挡边运输带基带的要求：(1) 裙边输送带的要求具有一定的抗拉强度和耐磨性。(2) 对留有空边的波状挡边输送带，为了适应角度改向的要求，胶带的纵向要求有柔软性，横向则要求一定的刚性。(3) 公司生产的波状挡边输送带采用特殊结构的横向刚性基带，解决了大规格输送带在回程过程塌带现象。裙边橡胶挡边运输带基带的结构：(1) 基带是由上覆盖胶，下覆盖胶，带芯和横向刚性层四部分组成。(2) 上覆盖胶厚度一般为3-6mm;下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5mm。(3) 带芯材料承受拉力，其材料可以是棉帆布(CC)，尼龙帆布(NN)，聚酯帆布(EP)或钢丝绳(ST)。(4) 为了增加基带的横向刚性，在芯体加入特殊加强层，称横向刚性层。(5) 基带的宽度规格，与普通胶带相同，符合标准规定。裙边橡胶挡边运输带横隔板：川泽翔生产的横隔板采用纤维复合材料制作而成，硬度大,挺性好,增加耐冲击性，避免了隔板因受力而发生变形。在磨损较重的情况下，为维修方便，横隔板可做成嵌式，如TS和TCS输送机倾斜角度小于40度时，横隔板用T型或TS型；倾斜角度大于40度时，横隔板用C型,TC型或TCS型。设计布置横隔板间距时，应该考虑与波状挡边的波峰相对应，间距采用波距的整数倍，以防止物料从二者缝隙中漏下和卸料时造成积料死角。我公司生产的波状挡边输送带，挡边,横隔板与基带的粘接采用二次低温热硫化粘接，粘接强度高，粘接牢固，平整,不掉板,不脱落。横隔板与波状挡边间用螺栓连接，增加了整体刚性和提高使用性能，解决了物料泄漏问题。