

扬州调节阀 电磁调节阀 重庆大才阀门

产品名称	扬州调节阀 电磁调节阀 重庆大才阀门
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

气动V形调节球阀产品特点

气动V型球阀由V型阀体与ZSQ型气动执行机构及其他附件组成.是一种直角回转结构的控制阀.V型球阀长期不需要修理,使用寿命长,温度调节阀,为您提供了真正的进行控制工艺状况的一种阀门.具有出色的调节特性, V形球阀具有近似等百分比流量特性及高达300:1的可调比.因此V型球阀可以在广副的变化范围内提供准确的控制.气动V形调节球阀与阀门配套使用,可实现比例调节,与二位五通电磁阀及控制箱配套使用,扬州调节阀,可实现开关控制.V型球阀阀蕊设计成带有特殊形状的V型缺口,具有准确的截流物性和控制功能,适用于各种控制场合,具有额定流量系数大,可调比例大,密封性能优越,结构紧凑,体积小,可竖卧安装等优点.

圆形手动风量调节阀重庆蝶阀调节阀

圆形手动风量调节阀

风量调节阀又叫调风门,是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件,一般用在空调,通风系统管道中,用来调节支管的风量,也可用于新风与回风的混合调节。

圆形手动风量调节阀结构特征：

(1) 该风量调节阀在叶片宽度全统一为四种规格,叶片状为菱形双叶片,高压调节阀,叶片间采用软搭接,因此密闭性能良好。

(2) 风量调节阀阀体构架用2毫米镀锌板冷轧成型后，以二氧化碳气体保护焊接或由普通Q235板加工焊接而成；叶片用1毫米镀锌板冷轧为瓦楞形，两片合成点焊插方轴，或2毫米G235钢板冷压成形，单片冲孔插方轴或焊圆轴。

(3) 该调节阀分手动、电动，按所用材料分：铁板、镀锌板、铝合金板、不锈钢板四种，阀体结构及规格尺寸相同。

重庆调节阀又名控制阀，通过接受调节控制单元输出的控制信号，调节阀借助动力操作去改变流体流量。调节阀一般由执行机构和阀门组成。如果按其所配执行机构使用的动力，电磁调节阀，调节阀可以分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三种，另外，按其功能和特性分，线性特性，等百分比特性及抛物线特性三种。阀体类型调节阀的阀体种类很多，常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。在具体选择时，

可做如下考虑：(1)阀芯形状结构主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。(2)耐磨损性当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时，阀的内部材料要坚硬。(3)耐腐蚀性由于介质具有腐蚀性，尽量选择结构简单阀门。(4)介质的温度、压力当介质的温度、压力高且变化大时，应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门，当温度 250 时应加散热器。(5)防止闪蒸和空化闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际生产过程中，闪蒸和空化会形成振动和噪声，缩短阀门的使用寿命，因此在选择阀门时应防止阀门产生闪蒸和空化。

扬州调节阀-电磁调节阀-重庆大才阀门(推荐商家)由重庆大才阀门制造有限公司提供。扬州调节阀-电磁调节阀-重庆大才阀门(推荐商家)是重庆大才阀门制造有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈经理。同时本公司还是从事重庆气动调节阀、气动蝶阀、，气动闸阀、气动球阀、，大口径气动阀门厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。