

## 5吨滚轮架生产商，报价 南阳5吨滚轮架【郑州市威力达】

产品名称	5吨滚轮架生产商，报价 南阳5吨滚轮架【郑州市威力达】
公司名称	郑州市威力达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区安阳路与工业路交叉口向北200米路西
联系电话	13803862576

### 产品详情

自调式5吨滚轮架以主付机两组为一套，即主动滚轮架和被动滚轮架自调型系列主被动架各组为四个滚轮，滚轮采用内铁芯，外橡胶的结构制成，自调式滚轮架安全操作规程:

- 1、自调式滚轮架应安装在坚固,通风,防雨,防潮,防尘,且远离剧烈震动,颠簸的场所,严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。
- 2、严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。当遇到主、从动滚轮架同时安装时，必须确保主，从动架水平等高，中心线位于同一直线上，采用测量主、从动架对角线方式进行调整。
- 3、放置工件要求:工件直径及重量，应严格按照设计规定执行，否则易发生安全事故，根据设备的长度，适当调整主副轮距离。

【威力达】公司多年来以客户至上，服务为宗旨，为广大用户提供方便快捷的服务和整体解决方案，公司将一如既往以人性化的服务，为中国经济腾飞贡献力量。

大家在使用5吨滚轮架的时候，要先了解在使用时的注意事项，这样才能保证顺利使用，下面小编就来为大家介绍一下应该注意些什么吧：

- 1.滚轮架须配备可靠的导电装置，不允许焊接电流流经滚轮架的轴承。

2.5吨滚轮架在启动时由低速逐渐调至高速，变换转向时，电机停止后，才能进行转换，否则容易造成电机烧毁。运转时，严禁人机分离，工件旋转半径范围内严禁站人。

【郑州市威力达机械有限公司】在发展过程中，秉承客户至上的原则，为客户提供的5吨滚轮架等产品有着非常好的质量，同时还提供完善的售后服务，让客户有一个满意的体验。

在使用5吨滚轮架时，包括使用任何其他设备，都需要按照正确的操作方式进行，这样才能避免后期出现故障，下面我们就来看一下在使用滚轮架时需要注意什么吧。

1 当工件吊放在5吨滚轮架后，先观察位置是否合适，工件是否紧贴滚轮，工件上是否有妨碍转动的异物，确认正常后，方可正式运行;

2 合上电源开关，启动滚轮旋转，调整滚轮旋转速度至需要转速;

3 当需要改变工件转动方向时，须待电机停止后，再按动反向按钮;

4 焊接前，将筒体空转一周，根据其窜动距离确定筒体位置是否需再进行调整。

【郑州市威力达机械有限公司】在发展过程中，不断吸收专业技能强悍的技术人员，旨在为客户提供更加好用的5吨滚轮架等产品，如有需要，欢迎您到我们公司进行实地考察，共商合作事宜哦。