

武汉鼎坤隔音 声控应急灯

产品名称	武汉鼎坤隔音 声控应急灯
公司名称	武汉鼎坤建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区佳园路光谷国际A座1906号
联系电话	15337262300

产品详情

电气火灾监控探测器主要有以下几种类型:

一方形监控仪表

电气火灾监控系统具有剩余电流保护、温度保护、过压保护、缺相保护、过流保护等多种保护功能;

实时地对回路的三相电压、三相电流、频率、功率、四象限电能和基波、总谐波电能等电参量进行测量;

提供三路开关量输入功能,可连接消防联动信号和烟雾报警信号,高可靠性地实现消防系统通过装置远程控制,声控应急灯,强制切断故障点电源;

继电器保护输出:具有报警输出和脱扣输出的功能,同时可将开关状态反馈到消防系统中;

如果是检测该用户用电系统的总体绝缘状态,则前提有二:其一,必需有独立的变电系统,其二,低压配电系统的系统接地形式必须是TT或TN-S型。

[2]分支线路漏电电流的检测AC380V/220V

对于AC220V单相供电系统,剩余电流互感器只要套住两根电源线即可,但要求中性线N(即零线)此后不容许再接地。

对于AC380V三相供电系统,由于有三相三线制、三相四线制、三相五线制等使用状况,则根据具体情况将剩余电流互感器同时套住LA、LB、LC三相电源线,或同时套住LA、LB、LC+N线。同理,要求中性线N此后不许再接地,保护线PE不得穿过互感器。

在系统接地的形式为TN-C型时,必须将其改造为TN-S型、TN-C-

S型或局部TT型系统后，才可以安装剩余电流检测装置。

温度检测

7) 对所有场所可以设置时间模式，根据季节，作息时间等调整编制时间模式，回路自动按需开启。

(8) 控制器通过调节人工照明来配合自然采光，使工作面上的照明环境维持在一个固定的值上，该设置值可自行调节。若自然光能够满足要求或无人在监测区域内工作，则系统自动关闭照明设备。此外，用户应具有一定的控制制度和自由度。

4、Acrel-bus智能照明控制系统在某办公建筑中的应用

4.1 工程概况

本工程属于一类高层办公楼，总建筑面积15万 m^2 ，地下2层，为地下停车场和设备用房，地上12层为办公区域。大楼分五个区，每个区每层楼都有一个强电井。强电井内有三个配电箱，分别是照明配电箱、事故照明配电箱、空调配电箱。

该建筑采用Acrel-bus智能照明的控制区域包括大开间办公室和小面积办公室、大厅、会议室、休息室、活动室、走廊等。

武汉鼎坤隔音-

声控应急灯由武汉鼎坤建材有限公司提供。武汉鼎坤建材有限公司有实力，信誉好，在湖北武汉的噪声控制设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鼎坤隔音和您携手步入辉煌，共创美好未来！