

## 卡箍胶圈 盛丰橡胶 消防卡箍胶圈材料

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 卡箍胶圈 盛丰橡胶 消防卡箍胶圈材料 |
| 公司名称 | 日照市盛丰橡塑制品有限公司      |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 日照市莒县马亓工业园         |
| 联系电话 | 15163347355        |

### 产品详情

FLS氟硅橡胶密封圈: 其性能兼有氟素橡胶及硅橡胶的优点，耐油、耐溶剂、耐燃料油及耐高低温性均佳。能抵抗含氧的化合物、含芳香烃的溶剂及含氯的溶剂的侵蚀。一般用于航空、航天及军事用途。不建议暴露于酮类及刹车油中。一般使用温度范围为 -50~200 。

EPDM三元乙丙橡胶密封圈: 具有很好的耐候性、耐臭氧性、耐水性及耐化学性。可用于醇类及酮类，还可用于高温水蒸气环境之密封。适用于卫浴设备、汽车散热器及汽车刹车系统中。不建议用于食品用途或是暴露于矿物油之中。一般使用温度范围为 -55~150 。

日照盛丰橡塑制品有限公司专业生的橡胶制品有密封圈、油封、橡胶垫块、卡箍胶圈，消防管道密封圈、沟槽密封圈，水泥管专用胶圈，等产品，欢迎新老顾客来电咨询！

检查各个安装件的表面和转角处，必须无任何毛刺、批锋，表面粗糙度达到设计要求，卡箍胶圈，倒圆处自然过渡。

核对密封圈尺码和型号，密封件的尺寸和精度都必须符合标准要求，要严格按照说明书要求，选取相同尺寸和规定型号，否则就无法保证压紧度等要求。

检查密封件表面质量，安装密封圈前必须检查密封件表面，不能有飞边、毛刺等情况出现，如果发现以上情况并需清除毛刺、飞边或者更换密封件。

日照盛丰橡塑制品有限公司专业的橡胶制品有密封圈、油封、橡胶垫块、卡箍胶圈，消防管道密封圈、离合片、水泥管专用胶圈，消防卡箍胶圈更换，等产品，欢迎新老顾客来电咨询！

消防卡箍胶垫的安装方法：

- 1、消防卡箍胶垫安装时，首先需要先将卡箍垫翻过来，使其内面朝上。
- 2、套到管道的固定端，消防卡箍胶圈材料，将灌口对齐后，垫圈移到沟槽处，翻过去，包覆管道接缝。
- 3、涂上润滑剂后，将卡箍扣上，卡箍胶圈加工，紧上螺丝即可。
- 4、安装过程中，负责对准管口的人应保证管道稳定，上卡箍之前应检查橡胶圈是否完全包覆管缝。

日照盛丰橡塑制品有限公司专业的橡胶制品有密封圈、油封、橡胶垫块、卡箍胶圈，消防管道密封圈、沟槽密封圈，水泥管专用胶圈，等产品，欢迎新老顾客来电咨询！

卡箍胶圈-盛丰橡胶-消防卡箍胶圈材料由日照市盛丰橡塑制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照市盛丰橡塑制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!