

# 裂缝封闭A混凝土脱落修复A桥梁加固A支座调整A阳江桥梁工程公司

产品名称	裂缝封闭A混凝土脱落修复A桥梁加固A支座调整 A阳江桥梁工程公司
公司名称	衡水亚恒桥梁维护工程有限公司
价格	3800.00/墩
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区河东街道办事处石家庄村东
联系电话	13831881711

## 产品详情

裂缝封闭A混凝土脱落修复A桥梁加固A支座调整A阳江桥梁工程公司

### 桥梁裂缝的分类

按裂缝活动性质分三种类型：

死缝----已经稳定的裂缝，其开度和长度不再变化。如结构的初始裂缝，在后期荷载作用时，有可能在压应力作用下闭合，裂缝仍然存在，也是稳定的。

准稳定裂缝----它的开度随季节或某种因素呈周期性变化，长度不变或变化缓慢，这种运动是稳定的运动。

不稳定裂缝----其开度和长度随外界因素的变化而增长，特别是荷载裂缝产生的不稳定扩展，又称动态缝。

我公司承接桥梁加固工程。铁路、公路桥梁顶升；支座更换保养；粘钢加固；裂缝修补；外预应力加固；伸缩缝更换维修；桥梁增高；桥梁位移等加固维修项目。有特种专业工程专业承包资质、有PIC液压同步顶升设备等。从2008年开始做类似工程有成熟的施工经验，人员充足、设备先进。

### 桥梁支座倾斜角度

桥梁支座安装时的注意事项橡胶支座的安装时按图纸设计要求准确就位。梁体落梁时根据梁类型采取相应的措施。T型梁的纵轴线要与支座中心线重合；板梁、箱梁的纵轴线与支座中心线相平行。

为落梁准确，在架设跨板梁或箱梁时，可在梁底标识支座的十字位置中心，在梁的端立面上标出两个支座的位置中心线的，落梁时使之与墩台上的位置中心线相重合。其它梁均可按照跨梁为基准进行。在架梁落梁时要平稳，防止压偏或产生初始剪切变形。在安装T型桥梁时，若橡胶支座比梁筋底宽，则应在支座与梁筋底之间加设比支座大的钢筋混凝土垫块或厚钢板做过渡层，以免支座局部受压，而形成应力集中。钢筋砼垫块或厚钢板要用环氧树脂砂浆和梁筋底贴合粘结。