

库尔勒固体大蒜味臭味剂厂家

产品名称	库尔勒固体大蒜味臭味剂厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	40.00/斤
规格参数	品牌:龙克 型号:LK-101 产地:河北
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

方便：省去离子交换法繁琐的分析化验和树脂再生工艺，使用过程不必改变国家标准规定的锅水水质条件。

物化性状：

外观：茶黄色液体；气味：无刺激性气味；

密度（20℃），g/cm³：> 1.12；可燃性：不燃；pH值：12

使用方法：

蒸汽锅炉：

根据锅炉每班补水总量，按每吨给水加入本品25～50克计算每班加药量；

将每班加药量加入给水箱，混合均匀后注入锅炉正常运行；

按锅炉操作规定正常排污，排污量略大于正常排污量。补水硬度高时，应增加排污次数及排污量，排污时各排污点均应轮流排到；

控制浓缩倍率不超过8倍〔锅水硬度不超过20mmol/L〕；

锅水碱度小于4mmol/L、pH低于10时，加碳酸钠调整到正常标准。

热水锅炉：

广泛用于管道、锅炉、中央空调、换热器、冷凝器、蒸发器、制冷机、空压机、反应釜、冶炼炉、采暖系统以及陶瓷、塑料等非金属设备，对环境无污染，不会对设备和操作者造成损害，可生物降解，使用方便、经济安全。适用材质：

根据水垢情况，一般每吨水加药五十至一百公斤，直接加放到水里即可，本药剂固体颗粒遇水则溶，运输使用都很方便，清洗时间一般为五至八个小时基本上水垢处理完毕，水垢和药剂产生化学反应，慢慢溶解分解，不会堵塞管道出水孔，直接放出就可以，很简单。除垢剂成分要求

根据热水系统总保有水量，按每吨加入本品25克计算系统总加药量；

将总加药量通过补水箱（膨胀水箱）一次性加入系统正常运行。

也可采用在循环水泵或给水泵前安装临时加药装置，靠泵前负压将本品吸入加进系统。

注意事项：

热水锅炉给水硬度小于 2mmol/L 时，本品用量可减少至每吨给水15克；

热水锅炉给水硬度大于 8mmol/L 时，用量应适当增加，并加强排污；

停炉时应将各排污阀全开，使污水排尽，并用清水冲净水渣，以防堵塞；

本品安全无毒，不进入蒸汽、食品、酿酒、生活等，蒸汽锅炉可正常使用。

包装贮存：

1kg/瓶，20瓶/箱。塑料纸箱包装，有效期二年。

适用范围：

对于金属除锈，国际上常用磷酸处理

可用于医疗器械的除锈、除垢处理