

自动清灰除尘器报价 无锡超强伟业科技 上海自动清灰除尘器

产品名称	自动清灰除尘器报价 无锡超强伟业科技 上海自动清灰除尘器
公司名称	无锡超强伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡新吴区鸿山街道机光电工业园锡协路203号
联系电话	13373636388 13373636388

产品详情

1、机械除尘器工作原理 机械除尘器有沉降室，自动清灰除尘器参数，惯性除尘器和旋风除尘器三个类别。沉降室工作利用的是重力，所谓重力就是地球对物体的吸引力。在重力作用下含尘气体中的粉尘在沉降室被分离出来。惯性除尘器分离粉尘利用的是惯性力。惯性力是反映物质自身运动状态的力，受到外力时物质改变运动状态。在相同的作用力下惯性小的物体比惯性大的物体容易改变运动状态，即得到的加速度比较大，这对惯性小的粉尘分离是有利的。旋风除尘器利用的是离心力。所谓离心力是指做圆周运动的物体对施于它的向心分离力。它是依据在旋转体的反作用力，利用离心力分离非均相系统的分离过程通称离心分离。它是依据在旋转过程中质量大的、旋转速度快的物质获得的离心力也大的原理进行工作的。

粉尘产生的形式一般分为几种：

- 1、有方向性地飞溅式，如切割、打磨、焊接作业等，
- 2、自由散漫地四处飘扬，如上料、包装作业，
- 3、沉降式，如钻孔、制粒等。根据不同的产尘方式设计收集方案，就可以确认此工序粉尘对吸尘设备风量的需求，根据吸尘设备配置参数的风量参考，结合现场实际情况，如管道的距离、吸尘设备的摆放位置等，确认合适的负压，进行科学的判断及选型。选型后再根据粉尘的具体性质、粉尘量、粉尘重量等因素进行工业吸尘设备的细节选择，如工业吸尘器的集尘桶容量、过滤面积、清尘方式等设计。百特威工业吸尘器容量由30L到200L不等，同时可根据实际情况设计前置器，以进一步增大容量。过滤面积及过滤材质的选择是工业吸尘器重要的部分，过滤材质密度越高其过滤精度越高，过滤效果也就越好，同时过滤面积越大，就有了通风量的保障，吸尘器的使用性能也就越好越稳定。

除尘器设备的调试与维修：

1、电控部分：

(1) 电控清灰安装：

- a、将单针指示报警仪的上限报警信号线与电控仪的输入接通。
- b、将三通阀上的行程开关常开接点与指示灯接通。同时连接好差压变送器，指示报警仪，电控仪的电源线。

(2) 电控清灰操作。

2、除尘器主机部分：在设备安装完毕后，应将箱体及灰仓等部件中的杂物清除，检查各传动部件并注入润滑油（脂），自动清灰除尘器价格，对减速机箱内注入HJ-30或HJ-20机油。

(1) 接通压缩空气，上海自动清灰除尘器，检查压缩空气管道各接头，截止阀、分水滤气器、调压器、油雾器。

(2) 起动输灰电动机，检查是否工作正常。

(3) 起动主风机。

(4) 在灰斗各进风短管处，用皮托管同时测量动压值，如读数不一样时，用手动蝶阀调节，使之相等，以保证每个过滤室负荷相等，调好后将手动蝶阀锁紧。

(5) 将反吹风手动蝶阀开到所需反吹风量的位置。

(6) 除尘器设备开始将尘运行时，不要立即开动反吹清灰装置，应让灰尘慢慢积聚在滤袋内表面。

自动清灰除尘器报价-无锡超强伟业科技-上海自动清灰除尘器由无锡超强伟业科技有限公司提供。自动清灰除尘器报价-无锡超强伟业科技-上海自动清灰除尘器是无锡超强伟业科技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李总。