

# 禹通保温建材质量保障 湖北YT无机保温砂浆

产品名称	禹通保温建材质量保障 湖北YT无机保温砂浆
公司名称	南阳禹通保温建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区青华镇
联系电话	15938891179 15938891179

## 产品详情

南阳禹通保温建材科技有限公司始建于2011年，是一家主要以研发、生产、销售为一体的新型墙体建筑节能保温材料的公司。

主要研发生产：YT无机保温材料、YT无机保温砂浆等一系列室内外保温材料。缔造完美！创造生活！绿色更环保！您的信任——是我们合作之基石！

建筑节能和外墙保温材料一直都是指居住建筑和公共建筑在规划、设计、建造和使用过程中，通过采用新型墙体材料，执行建筑节能的标准，加强建筑物用能设备的运行管理，合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道系统的运行效率以及利用可再生能源，在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，降低建筑能源消耗，YT无机保温砂浆密度，合理、有效地利用能源的活动。

建筑节能材料和产品主要是指：外墙保温体系材料、节能门窗产品、太阳能与建筑一体化产品、建筑节能产品和设备、建筑节能水产品和设备、浅层地能开发利用产品和设备等。

南阳禹通保温建材科技有限公司始建于2011年，是一家主要以研发、生产、销售为一体的新型墙体建筑节能保温材料的公司。

主要研发生产：YT无机保温材料、YT无机保温砂浆等一系列室内外保温材料。缔造完美！创造生活！绿色更环保！您的信任——是我们合作之基石！

## 如何选购合适的保温材料

- 1.保温砂浆材料能够防水防渗透.防水性一定要好，就算是吸入了水分\*\*不会对保温效能产生多大影响.
- 2.选购的保温材料首先要看保温材料导热系数是否小和保温性是否好的特性，YT活性无机保温砂浆，然后还要看保温材料所处环境温度变化时是否能够\*材料的保温性良好.
- 3.保温砂浆材料所有有机物质都不应该应用到保温材料的生产中，含有有机物质的保温材料可能会在湿度大的环境中出现腐烂、霉变、生蛆等破坏性的危害.同时也不能含有物质，这样可以避免火灾，外墙YT无机保温砂浆，\*\*安全.
- 4.另外在选购过程中也要看好其是否质量轻，湖北YT无机保温砂浆，够疏松.这样的保温材料除了能够承受重量以外，也可以增大传热性能.

南阳禹通保温建材科技有限公司始建于2011年，是一家主要以研发、生产、销售为一体的新型墙体建筑节能保温材料的公司。

主要研发生产：YT无机保温材料、YT无机保温砂浆等一系列室内外保温材料。缔造完美！创造生活！绿色更环保！您的信任——是我们合作之基石！

房屋在设计外墙保温材料时，除了考虑满足建筑节能要求和外墙保温系统的久要求外，保温材料还应考虑到使用的目的、部位、施工方法、保温材料的性能等，在选择外墙保温材料时可参考以下内容：

- 1：耐候性。耐候性能的优劣决定保温系统是否能够与建筑物主体保久发挥功效。
- 2：导热系数。保温材料导热系数是决定板材保温性能优劣的一个重要指标。板材的热阻越大则板材的保温性能明显，板材两侧的温差越大。
- 3：抗拉强度。保温材料板材类产品上墙后直接面临保温板材系统自身的重力以及风力等外力作用，合理的工艺构造和配套材料（如各类砂浆、网布）对解决保温板材系统的抗拉能力有关键作用。

4：板材容重。板材的容重是决定板材导热系数、强度、尺寸稳定性的重要指标。

5：板材尺寸稳定性。保温板材上墙后，如果因为板材的尺寸不稳定，保温材料会使保温板材系统容易出现开裂和变形的问题，留下安全隐患。

禹通保温建材质量保障-湖北YT无机保温砂浆由南阳禹通保温建材科技有限公司提供。南阳禹通保温建材科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。禹通保温建材——您可信赖的朋友，公司地址：南阳市建设路宇信凯旋城，联系人：刘经理。同时本公司还是从事河南无机轻集料保温砂浆，河南YT无机活性墙体保温材料，河南外墙保温材料的厂家，欢迎来电咨询。