

樟子松建筑方木加工厂 樟子松建筑方木 博通木材

产品名称	樟子松建筑方木加工厂 樟子松建筑方木 博通木材
公司名称	日照市岚山区博通木材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市岚山区安东卫街道仁家村
联系电话	18769357778

产品详情

樟子松建筑木方的含水量在8%~12%为正常，这样在使用的时候才不会出现开裂和起翘的现象。通常樟子松建筑木方的含水量与樟子松建筑木方的干燥方式有关。蒸汽法的干燥效果比较好，如果有专门的仪器，也可以进行检测。除了这些外，还可以有一些简单易行的方法：

- 1、手掂重量法：可以用手掂量掂量木方的重量，含水大的肯定要重一些。
- 2、手摸法：把手放在木方的上面，感受一下它的潮湿程度。
- 3、敲钉法：可以用长钉试着钉入木方内，如果很容易钉入的话，说明木方比较干燥，反之，则湿度比较大。

日照博通木材加工厂主营各种建筑木方、建筑方木、防腐木、碳化木、樟子松、辐射松、花旗松、铁杉等木材的加工及销售，樟子松建筑方木加工厂，欢迎您来电咨询了解订购，我们非常期望能够与您合作！

樟子松的栽植苗木

樟子松运至目的地后应及时栽植，栽植坑应提前按设计挖好，包装的草绳可解除也可一块埋入，樟子松建筑方木出售，扶正苗木后要层层填土踏实，使植苗土坨和回填土密切接触，注意掌握栽植深度，樟子松建筑方木厂家，要使土坨上的地表土与栽植地的设计地面相平，填平后在树坑周边做围堰，保证蓄水深度20cm左右，以便于浇水。大苗栽植要设置三角支架固定主干，以防大风和人为晃动，降低成活率。支架的高度、材料、形式要一致，樟子松建筑方木，保证整体布局美观。栽后当天浇1遍透水，在10d内浇2遍透水，之后的3~4个月内，每10d浇水1次。大风过后要及时检查地表裂缝，及时扶踩、浇水。

日照市岚山区博通木材加工厂经营建筑施工专用各种纯进口原木，辐射松、花旗松、铁杉、俄罗斯落叶松等建筑用木方木板，采用直条大锯机械锯木，聘请经验丰富的锯木师傅，质量保证，供货期准确无误。我们制定的价格根据市场批发出，合理定价。以质量和价格优势取得众多客户的认可。欢迎新老朋友

垂谈洽询，建立长久合作关系。

樟子松建筑方木加工厂-樟子松建筑方木-博通木材由日照市岚山区博通木材加工厂提供。日照市岚山区博通木材加工厂是从事“建筑木方,建筑方木,防腐木,碳化木,炭化木,桑拿板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：林俊杰。