

# AB胶灌胶机 双液灌胶机 深圳灌胶机厂家

产品名称	AB胶灌胶机 双液灌胶机 深圳灌胶机厂家
公司名称	深圳泓骏达科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:泓骏达 混合精度:±1% 程序存量:99
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（ 入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	18923416275

## 产品详情

AB胶灌胶机，双液灌胶机，深圳灌胶机，灌胶机设备，全自动灌胶机，聚氨酯灌胶机，PU胶灌胶机，硅胶灌胶机，环氧树脂灌胶机，双组份灌胶机，灌胶机厂家，型号齐全可定制。

1.根据实际使用需要，配置不同，价格不同，欢迎详询

2.配胶调胶混胶，定量出胶一体化，全自动操作，一台机器实现两种功能。计量方式：螺杆泵、齿轮泵。配胶比例:100：10至100：100之间任何固定比例。

3.配胶比例可调节，胶量可调，只需要在触摸屏改变两个数字就可以了，非常简单。随时用随时配，配比精度高，按需配比，节省胶水。控制方式：PLC/电机/触摸屏。程序存量：99个（选配）。

4.操作简单方便，程序编辑简单，免清洗，拆装简单方便，直接将A B两种胶水分别放进两个对应的桶里，灌的时候才配胶，工人只需要按启动开关即可。编程方式：示教编程。输入方式：触摸屏/点动。

5.根据胶水性能，A胶料桶带有搅拌装置防止沉淀，也可加加热装置，B胶料桶密封性好防止挥发，还可加液位感应装置，当胶水低于这个液位时自动提醒，添加相应胶水。混合方式:动态搅拌混合。出胶流量：1---60克/5秒（可调）。

6.清洗方便，A B胶混合部分只有出胶口的搅拌管，所以清洗部分只有搅拌管，其他部分都不用清洗，如果下班或要停下一段时间才灌胶只需要将搅拌管取下来，泡到清洗剂里或马上清洗干净就行，没有耗材（本机根据客户混合头定制）。出胶头个数：可以根据客户的实际要求1个至6个。料桶大小：A胶通30L、B桶10L、C桶5L（清洗桶）。

7.适用行业广泛。运行轨迹：打点，走直线，画圆，弧线及各种不规则的图形等。

8.适合工艺：配胶、混胶，灌胶、点胶、灌封，自动定量。

适合材料：AB胶（聚氨酯，PU胶，硅胶，丙烯酸，环氧树脂）

10.速度：X、Y 0--300mm/s, Z轴0-100mm/s。

11.重复精度：±0.1mm。

12.外观材料：工业铝型材+不锈钢材质+碳钢机架。

14.输入气压：4~8 KGF/Cm<sup>2</sup>。

15.耗电功率：2500W（加热时除外）。

16供电电压：AC220V 50HZ。

17特别配置：

a.螺杆泵：耐磨，齿轮泵：持续稳定。

b.自动清洗功能：混胶部份清洗方便快捷。

c.桶搅拌功能：A料桶带搅拌功能防止桶里胶水沉淀。

d.提醒功能：AB料桶均带上位与下位提醒感应装置。

e.脱泡功能：AB桶带抽真空功能以防止胶水气泡的形成。

f.防滴漏功能：带自动切胶回吸功能以防胶水滴漏。

g.自动上胶功能：利用抽真空负压原理达到自动上胶至AB桶。

e加热功能：A桶及A泵及A管路部分带可调式加热功能。

18灌胶机安装调试期间，我公司将派设备安装工程师到现场，配合用户指定的施工地点进行整个过程的安装和检查，并随时与需方保持良好的沟通。