

天津硅pu网球场 天津众鼎体育 硅pu网球场翻新

产品名称	天津硅pu网球场 天津众鼎体育 硅pu网球场翻新
公司名称	天津市众鼎体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室
联系电话	18526192666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市众鼎体育设施安装工程有限公司

硅PU球场材料的使用寿命在8年以上

硅PU球场材料是一种新型的塑胶球场材料，是在原PU球场材料的基础上利用高分子互穿网络技术开发研制出来的新一代改性硅PU。该材料是以聚氨酯（PU）材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起，所生产出来的材料用在球场面层上，从根本上有效地解决了PU球场材料在专业性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不甘足，具有革命性的创新性能。使用寿命在8年以上。

场地正常设计的干燥时间为12小时

需要师傅根据现场基础和空气湿度不达施工条件的情况，适当调小水的用量，用水量不够场地会不干或慢干，用水量过大，场地会起泡。同一块场地出现有地方干，有地方不干，一定是用水不均匀，或搅拌不匀造成，搅拌不匀还会有地方起泡和发泡现象。场地正常设计的干燥时间为12小时，如果超过正常干燥时间场地未干，天津硅pu网球场，场地就会出现有湿泥、粘脚、粘灰、冲水掉色等现象。

硅PU球场防水底漆材料，硅PU球场弹性中涂材料，硅pu界面剂材料，硅pu网球场翻新，硅pu球场面漆材料等。

注意事项:

- 1、沥青基层或水泥基层要符合塑胶球场的施工要求；
- 2、本品已按比例配置，硅pu网球场价格，在使用的过程中，不要随意添加稀释剂和其他的填充材料。未配的材料应随时密封好；
- 3、配胶时催化剂应分散加入，硅pu网球场施工方案，避免集中加入胶液成团，操作现场应注意通风；
- 4、本材料适宜的施工温度为5 ~ 40 ，如因温度较低而引起固化速度变慢可加入适当的催化剂，20以下时用量为2% ~ 5%

天津硅pu网球场-天津众鼎体育-硅pu网球场翻新由天津市众鼎体育设施安装工程有限公司提供。“天津环氧地坪,天津塑胶跑道,天津人造草坪,体育设施安装”就选天津市众鼎体育设施安装工程有限公司，公司位于：天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室，多年来，天津市众鼎体育设施安装工程有限公司坚持为客户提供好的服务，联系人：程清征。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天津市众鼎体育设施安装工程有限公司期待成为您的长期合作伙伴！