

不锈钢喷淋塔加工 不锈钢喷淋塔 日通科技自产自销

产品名称	不锈钢喷淋塔加工 不锈钢喷淋塔 日通科技自产自销
公司名称	德州日通环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县老城镇新街社区
联系电话	13356848666

产品详情

喷淋塔使用的过程需要注意;1、循环水量的调节：由喷淋塔供水泵来决定，当运行一台锅炉时开一台即可，当冬季两台或三台同时运行时，将两台水泵全部打开，泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节，使其相等即可。2、喷淋塔内加药池内的加药量：当运行一台锅炉时，加入碱2袋，加入熟石灰5袋，如冬季运行两台或三台时，可按相应倍数增加药量。3、喷淋塔沉淀池要经常清理，夏天一周清理一次，不锈钢喷淋塔，冬季三天清理一次。4、灰水分离器排污时，每班排放一次，要分别打开排污阀门，直到有清水排出为止。5、以上各转动部件要经常检查、注油，发现故障要及时排除，不锈钢喷淋塔报价，以保证喷淋塔脱硫效果。6、在上、下楼梯加药时要注意安全，要有自主保安，不锈钢喷淋塔加工，相互保安意识。7、工作完毕要及时清理好卫生，做到人走场地清。

德州日通环境科技有限公司欢迎您咨询洽谈业务！

喷淋净化塔安装注意事项：

客户安装酸雾废气净化塔时，混凝土基础应在地面以上150毫米的混凝土基础上施工，水泵和风机按要求在混凝土基础上施工。安装时注意喷淋塔的保护，不要损坏本体和部件。室外使用时，冬季塔底池应采取防冻措施。使用喷淋塔时，打开循环水泵2-3分钟，然后打开风机。关闭风机1-2分钟后，关闭循环水泵。

不锈钢喷淋塔的主要特点：

水洗废气处理系统，价格便宜，简单，不锈钢喷淋塔可根据用户要求手动或自动控制，体积小，不锈钢

喷淋塔厂家，重量轻，垂直结构，适合经济空间安装。不锈钢喷淋塔适用于中低风量，能冷却废气温度，保证塔内气体分布均匀，气液完全接触，去除。不锈钢喷淋塔能去除0.3-1um的小颗粒和99%的1-2um颗粒。一般喷淋塔用于工业除尘或废气处理。不锈钢喷淋塔的工作原理主要由过滤器、多级喷雾器、滴管、收集室等组成。

不锈钢喷淋塔加工-不锈钢喷淋塔-日通科技自产自销(查看)由德州日通环境科技有限公司提供。德州日通环境科技有限公司位于山东省德州市武城县老城镇南街社区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前日通科技在环保监测设备中享有良好的声誉。日通科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。日通科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。