

# 硅胶芯盘根,芳纶硅胶芯盘根,芳纶盘根

产品名称	硅胶芯盘根,芳纶硅胶芯盘根,芳纶盘根
公司名称	江西艾得曼密封材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	盘根材质:芳纶盘根 是否进口:否 品牌:Aidmer
公司地址	江西省九江市武宁县万福经济技术开发区
联系电话	13807926486

## 产品详情

盘根材质	芳纶盘根	是否进口	否
品牌	Aidmer	型号	Aidmer76-026B
使用温度	- 100~+230 ° C ( )	样品或现货	现货
是否标准件	标准件		

### 芳纶硅胶芯盘根

产品型号: aidmer76-026b

性能特点:通用型盘根,是专为泵类、搅拌机、混合器、精炼机等而设计。特别适用于标准化的工业领域,例如:造纸、制糖业、汽水系统、电站及冷却水和河水的调整,透平油的循环,以及其它不允许污染的设备,且安装容易。该盘根经久耐用,也适合于含固体小颗粒的易磨损介质。

超强弹力的硅胶芯,可弥补因振动产生的缝隙,从而控制泄漏。硅胶芯盘根此盘根是由富有回弹力的硅橡胶芯和热固化纤维组成。具有弹性的橡胶芯使盘根具有较好的弹性复原性,使其能抵挡转向轴的振动及密封管的渗透。可用于拌合机,搅拌机,混合器及其它能经受轴偏转的正常操作环境场合中。

设备:高压泵、阀门、反应釜等工业设备的密封。

行业:可用于化学、石化、制药、食糖、造纸、化纤、化肥、采油、乙烯、电力等

介质:流体适用于水,蒸汽、污水,油脂,弱酸,和弱碱、乙醇溶液,研磨介质

技术参数:转速 20 m/s 温度 - 100~+230 ° c ph值 1~13 密度 约 1.3g/cm<sup>3</sup>,

规格说明: 3.2x3.2mm---25x25mm; 特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定

供应形式:5kg/盒 包装等。

其它芳伦盘根:

[[纯芳伦盘根](#)][[芳纶角线白四氟盘根](#)][[芳纶斑马白四氟盘根](#)][[芳纶角线黑四氟盘根](#)][[芳纶斑马黑四氟盘根](#)][[芳纶角线碳纤维盘根](#)][[芳纶斑马碳纤维盘根](#)][[芳纶角线合成纤维盘根](#)][[芳纶斑马合纤维盘根](#)][[芳纶硅胶芯密封盘根](#)]