

TPU1185A德国巴斯夫1185A一级系列

产品名称	TPU1185A德国巴斯夫1185A一级系列
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	品牌:巴斯夫TPU
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

强度41、断裂伸长率690%、撕裂强度57、压缩变形20%、维卡软化点91 。

TPU1180A10 主要性能：抗菌性、韧性良好、耐水解。用途：薄膜、片材、型材。重要参数：比重1.11、硬度80、拉伸模量12、弯曲模量19、抗泰伯磨耗25、抗张强度32、断裂伸长率600%、撕裂强度90、压缩变形25%。

TPU1185A10 主要性能：低温韧性、良好的粘结性、耐水解、耐磨损。用途：型材、片材、电线电缆应用。重要参数：比重1.12、硬度86、拉伸模量21、弯曲模量31、抗泰伯磨耗30、抗张强度33、断裂伸长率640%、撕裂强度105、压缩变形25%。

TPU1185A10FHF 主要性能：阻燃、耐磨损、耐水解、抗菌性。用途：薄膜、电线护套、电缆护套、型材。重要参数：比重1.23、硬度88、拉伸模量26、弯曲模量48、抗泰伯磨耗100、抗张强度36、断裂伸长率500%、撕裂强度96、压缩变形25%、维卡软化点72 。

TPU1185A10U 主要性能：抗线、耐磨损、韧性良好、耐水解、抗菌性。用途：薄膜、电线电缆护套、片材。重要参数：比重1.10、硬度86、拉伸模量21、弯曲模量31、抗泰伯磨耗30、抗张强度33、断裂伸长率640%、撕裂强度105、压缩变形率25%。