

1190A巴斯夫TPU一级经销商

产品名称	1190A巴斯夫TPU一级经销商
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	品牌:巴斯夫TPU
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

TPU1185A10V 主要性能：低温韧性、食品级、耐磨损、耐水解、抗菌性。用途：薄膜、片材、型材。重要参数：比重1.12、熔流率30、硬度86、弯曲模量43、抗泰伯磨耗25、拉伸应力52、断裂伸长率570%、撕裂强度87、压缩变形率25%、维卡软化点100。

TPU1185A10W 主要性能：阻燃、韧性良好、抗菌性、耐水解。用途：薄膜、电线电缆应用、片材。重要参数：比重1.16、硬度83、弯曲模量43、抗泰伯磨耗35、抗张强度52、断裂伸长率600%、撕裂强度87、压缩变形率25%、维卡软化点100。

TPU1185A10 主要性能：食品级、抗菌性、韧性良好、耐水解。用途：薄膜、片材、型材。重要参数：比重1.12、硬度86、拉伸模量21、弯曲模量31、抗泰伯磨耗30、拉伸应力33、断裂伸长率640%、撕裂强度105、压缩变形25%。

TPU1185A10U 主要性能：抗紫外线、低温韧性、耐磨损、耐水解。用途：片材、薄膜、型材。重要参数：比重1.12、硬度86、拉伸模量21、弯曲模量31、抗泰伯磨耗30、拉伸应力33、断裂伸长率640%、撕裂强度105、压缩变形25%。

TPU1185A50V 主要性能：低温韧性、耐磨损、耐水解、食品级。用途：片材、电线电缆应用。重要参数：比重1.12、硬度86、拉伸模量21、弯曲模量31、抗泰伯磨耗30、拉伸应力35、断裂伸长率520%、撕裂强度94、压缩变形25%。