

## PP大韩油化（聚丙烯）PP

产品名称	PP大韩油化（聚丙烯）PP
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大韩油化
公司地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇蓬青路888号
联系电话	021-39596360 18501713476

### 产品详情

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/CF3232/大韩油化用途：

薄膜级特性备注：工艺条件:伸幅系统拉伸率重要参数：熔体流动速率:9 g/10min  
密度:0.9 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:4.5 拉伸强度:42 MPa 断裂伸长率:200 % 弯曲模量:1078  
MPa 硬度:90 维卡软化点:151 热变形温度:110 透光率:95  
%生产厂商：韩国大韩油化工业株式会社

聚丙烯，英文名称：Polypropylene(PP)，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。

聚丙烯PP原料为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.

90--"0.91g/m<sup>3</sup>，是目前所有塑料中轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万—15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%)。厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，还难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。