石墨盘根线

产品名称	石墨盘根线
公司名称	江西艾得曼密封材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江西省九江市武宁县万福经济技术开发区
联系电话	13807926486

产品详情

详细说明:
柔性膨胀石墨线是用柔性石墨与天然纤维、合成纤维、金属合金丝等增强材料，加入粘合剂，经特定工艺流程制成各类增强柔性石墨线，主要用于编织膨胀石墨盘根。根据需要增强材料可以选用棉纱、玻璃纤维和碳化纤维等。为适用不同使用工况条件，还可以在捻线时夹入镍合金丝、不锈钢丝和铜丝等金属丝。

产品性能：

项目		单位	数值
含碳量	石墨	%	≥98
	石墨线		≥90
灰分		%	≤2
硫含量		ppm	≤1200
氯含量		ppm	≤50
密度		g/cm ^{3}	0.6-1.0
烧失量		%	≤12(棉纱增强450°C,灼烧3小时) ≤12(玻纤增强650°C,灼烧3小时)

产品规格:2g/m,3 g/m,5 g/m,10 g/m.

包装说明：圆包装5公斤/卷，20公斤/箱。可按要求提供包装。

其它柔性石墨线项目：

aidmer76-032棉纤维膨胀石墨线

aidmer76-036玻璃纤维膨胀石墨线

aidmer76-034不锈钢丝增强石墨线

aidmer 76-033棉纱+镍丝增强石墨线

aidmer76-035铜丝增强石墨线

aidmer76-033f玻璃纤维+镍丝增强石墨线