

恩施镀锌防火合页生产厂家推荐货源 郑州天荣

产品名称	恩施镀锌防火合页生产厂家推荐货源 郑州天荣
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

普通合页：用于橱柜门、窗、门等。材质有铁质、铜质和不锈钢质。普通合页的缺点是不具有弹簧铰链的功能，安装合页后必须再装上各种碰珠，否则风会吹动门板。

烟斗合页：也叫弹簧铰链。主要用于家具门板的连接，它一般要求板厚度为16~20毫米。材质有镀锌铁、锌合金。弹簧铰链附有调节螺钉，可以上下、左右调节板的高度、厚度。防火合页的轴径是指合页转动轴的直径，合页的承重一般要靠轴径来支撑，承重有两个要素，其一是合页的厚度和强度，其二是轴径的大小。它的一个特点是可根据空间，配合柜门开启角度。除一般的90度角外，127度、144度、165度等均有相应铰链相配，使各种柜门有相应的伸展度。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市天荣建材有限公司

普通合页的缺点是不具有弹簧铰链的功能，安装铰链后必须再装上各种碰珠，否则风会吹动门板。另外还有脱卸铰链，镀锌防火合页生产厂家，旗铰，H铰等特殊铰链它们根据各种特殊需求的木门可以拆卸安装，很方便，使用时受方向限制，分左式，右式。在铝合金门窗中具节能环保优势的是近年来快速发展的断桥铝合金门窗。表面：看一下产品表面材料是否平整，如看到划痕及变形，则是用废料（边角料）生产出来的，此种铰链外观难看，使你家具毫无档次。断桥铝合金门窗是由三大部分组成的复合材料铝合金门窗。利用密封材料和中空玻璃，实现了的隔热节能效果。

市面上合页的长和宽不是特别标准，有略大一点的，没什么关系；重要的就是合页的厚度，一定要足厚（>3mm），弄把卡尺量下，因为合页的厚度不仅决定了合页的强度，还暗示你的合页是不是上档次，是不是真的不锈钢（）。

轻的门用两个合页就可以了；重的木门选择用三个合页，保持稳定性，还能减少木门的变形程度。铝合金门窗的环保节能、系统构成优势将会得到很好的体现。铝合金门窗在建筑门窗市场的占有率将保持在55%以上，产品结构有较大变化。

恩施镀锌防火合页生产厂家推荐货源-郑州天荣由郑州市天荣建材有限公司提供。郑州市天荣建材有限公司是从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,防火防盗门,防火卷帘门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闫经理。防火锁的试验方法1防火锁的牢固度、灵活度和外观质量应按QB/T2474的规定进行试验。同时本公司还是从事防火窗，河南防火窗厂家，郑州防火窗批发的厂家，欢迎来电咨询。