

环氧地坪漆公司 丰尔雅涂料 日照环氧地坪漆

产品名称	环氧地坪漆公司 丰尔雅涂料 日照环氧地坪漆
公司名称	日照市丰尔雅涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市涛雒镇涛驻地
联系电话	18106335258

产品详情

不管什么颜色施工过程都是一样的哦。环氧地坪漆施工方法：基面处理：依素地状况做好研磨或喷砂处理。

底漆：a、刮涂防静电底漆，要求表面电阻在 1×10^9 以下

b、铺设铜箔，间隔 $3m \times 3m$ ，纵横交叉形成网络状，并连接接地点中涂：a、刮涂防静电砂浆 b、刮涂防静电腻子面涂：刷涂、喷涂或慢涂防静电面层养护地坪：48小时后方可上人，7天后方可达到较好效果(气温 25°C 为准，低温情况下，开放时间需适度延长)

环氧树脂地坪漆施工要求

环氧树脂地坪漆往往被用在仓库或者工厂地面施工过程中，环氧地坪漆多少钱，产品因为采用的是新型的材料，通过特殊的工艺设计而成，日照环氧地坪漆，所以不仅仅具有耐腐蚀和耐磨的优势，经过长期的使用，也可以承受一定的重压而不会有丝毫的破损，除此之外，合格的环氧树脂地坪漆还需要配合专业的操作工具进行安装和维护处理。

- 1、要求水泥素地基面牢固、结实、不起壳，自流平环氧地坪漆，好是水泥与混凝土底一起浇注，以杜绝砂浆层起壳现象，混凝土基础干燥28天。
- 2、一楼地面需做防水处理。
- 3、要求水泥基面表层不起砂、硬度好、没有水泥粉化现象。
- 4、表面平坦，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩等现象。
- 5、地坪表面的PH值应在6.8—8.0之间。

夏季环氧地坪施工应该注意的事项

- 1.是要有相当的硬度，基材表面的硬度，从根本上决定了涂层的使用年限，涂层的附着力以及涂层的使用效果。
- 2.基材要平整，或者需要打磨平整，基材表面的平整度，决定着涂层的平整度，而涂层的平整度决定着涂层的使用效果和美观度。
- 3.地面要求有一定的厚度，厚度是指施工基材上面的一层混凝土厚度，环氧地坪漆公司，厚度如果太薄的话，容易脱层、空鼓，一般要求面层的结构层厚度为5CM，建议使用强度在C25以上的混凝土。

环氧地坪漆公司-丰尔雅涂料(在线咨询)-日照环氧地坪漆由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。日照市丰尔雅涂料有限公司是从事“涂料生产,消基系列,醇酸系列,环氧系列,氯化橡胶系列,沥青漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。同时本公司还是从事日照汽车漆，日照汽车漆批发，日照汽车漆品牌的厂家，欢迎来电咨询。