

丰尔雅涂料 环氧地坪漆施工 山西环氧地坪漆

产品名称	丰尔雅涂料 环氧地坪漆施工 山西环氧地坪漆
公司名称	日照市丰尔雅涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市涛雒镇涛驻地
联系电话	18106335258

产品详情

地坪漆施工时有哪些需要注意的呢

一说到地坪漆施工很多人应该都是很熟悉的，而且在很多电子生产厂或者是制药厂上班的人们是常见的，而很多人疑惑的就是在进行地坪漆施工时有哪些需要注意的，地坪漆施工，按地坪性能分类，可以分为普通型、砂浆型、自流平型、防静电型及防腐型等地坪。例如：普通型环氧薄涂，环氧地坪漆公司，使用滚筒施工、方便简单、用量少、成本低，但是厚度低。

耐压能力比砂浆地坪差。例如：环氧自流平型地坪，使用带齿镘刀施工，一次施工厚度能达0.5mm-0.8mm，外观光滑平整，能达到镜面效果。造价比较高，一般适合用在要求高的电子厂房生产车间或制药厂内。

车库地坪漆颜色选用方法如下：

1、车库采用红色2、行车道采用灰色。3、车库选择绿色。4、车行道选择黄色。

1、冷色调颜色使用：比如使用蓝，紫，绿色系的环氧地坪漆，我们就能感受到自然的气息，环氧地坪漆施工，能给人带来一丝凉爽之意。

2、暖色系的使用：我们使用暖色系的地坪漆，可以这些区域变得明亮，暖色系能够消除人们的疲劳，在这种环境工作的人们积极性也比较大，同时暖色系还可以营造一些特殊的区域，这些区域能够带给人一些不一样的感觉，同时暖色系也能起到一些安全作用。

影响环氧地坪漆粘结力的因素有哪些?

混凝土基面的情况

在环氧地坪之前要检查混凝土基面的情况，山西环氧地坪漆，一般来说相对粗拙、干燥、坚硬的地面为的混凝土基面。如果含水量高，地面疏松会使地坪漆与基面没有粘结力。所以在施工前要将疏松层全部去除。混凝土作为一种多孔性地面，环氧地坪漆多少钱，内部的毛细孔越多，地坪漆的渗透就越好，两者的粘接性就越好，所以如果是旧地面，尤其是涂抹过其他遮盖物的基面，都要经过充分的打磨使其具备一定的粗拙度以及地面孔洞开放后进行施工。

丰尔雅涂料(图)-环氧地坪漆施工-山西环氧地坪漆由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。日照市丰尔雅涂料有限公司是从事“涂料生产,消基系列,醇酸系列,环氧系列,氯化橡胶系列,沥青漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。同时本公司还是从事日照地坪漆，日照环氧地坪漆，日照地坪漆哪家好的厂家，欢迎来电咨询。