

欧标H型钢HEB100-900锰含量

产品名称	欧标H型钢HEB100-900锰含量
公司名称	上海盛彩物资有限公司
价格	3552.00/吨
规格参数	规格:规格齐全 材质:材质齐全 长度:12米/6米
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号
联系电话	19145530931

产品详情

1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400)

2.由于欧标工字钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份欧标工字钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

欧标HEB系列理论重量规格表 欧标H型钢 HEB100 规格100*100*6*10 米重20.4KG

材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB120 规格120*120*6.5*11 米重26.7KG

材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB140 规格140*140*7*12 米重33.7KG

材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB160 规格160*160*8*13 米重42.6KG

材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB180 规格180*180*8.5*14 米重51.2KG

材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB200	规格200*200*9*15	米重61.3KG
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB220	规格220*220*9.5*16	米重71.5KG
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB240	规格240*240*10*17	米重83.2KG
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB260	规格260*260*10*17.5	米重93KG
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB280	规格280*280*10.5*18	米重103KG
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB300	规格300*300*11*19	米重1G
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB320	规格320*300*11.5*20.5	米重127KG
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB340	规格340*300*12*21.5	米重134KG
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB360	规格360*300*12.5*22.5	米重142KG
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB400	规格400*300*13.5*24	米重155KG
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB450	规格450*300*14*26	米重171KG
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB500	规格500*300*15.5*28	米重187KG
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB550	规格550*300*15*29	米重199KG
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB600	规格600*300*15.5*30	米重212KG
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB650	规格650*300*16*31	米重225KG
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB700	规格700*300*14*32	米重241KG
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB800	规格800*300*17.5*33	米重262KG
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB900	规格900*300*18.5*35	米重291KG
材质S235、S275、S355 欧标H型钢	HEB1000	规格1000*300*19*36	米重314KG
材质S235、S275、S355			

3.产品基本描述 型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.欧标含义 欧标认证的含义欧标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致." 大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.欧标H型钢产品特性：(1)良好低化学和环境介质腐蚀性能。(2)高强、轻质、抗冲击。(3)绝缘性、透磁性佳。(4)耐老化、寿命长、免维护。(5)防火阻燃、绝缘隔热。(6)安装、切割方便、迅速。(7)可设计性强、外表美观。H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

欧标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6.钢铁新闻资讯 不过就像前面介绍的，玄武岩易形成六方柱状节理，而且易脆，所以石材荒料普遍不大，缺乏大料，不容易生产大规格板材。其中多气孔状的玄武岩，也称为浮石，其气孔多，质地坚硬，可以将将它搀在混凝土里，可以使混凝土重量减轻，不仅坚固耐用，同时有隔音、隔热等特点，是高层建筑轻质混凝土的良好骨料。浮石还是很好的研磨材料，可用来磨金属、磨石料；在工业上还可做过滤器、干燥器、催化剂等，同时也被广泛用于园林景观之中，主要用作假山，盆景等等，同时也用于家庭装饰之中。

7.产品图片