

沙伯基础PC/ABS(超高抗冲)

产品名称	沙伯基础PC/ABS(超高抗冲)
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	型号:C1100 特性:高耐热 用途:合金料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

沙伯基础PC/ABS(超高抗冲)

全系列美国沙伯基础(原GE)PC/ABS现货供应:

【华韵PC/ABS超高抗冲】，C2800美国GE(沙创基础)阻燃V0流动性佳

【华韵PC/ABS超高抗冲】，C2950美国GE(沙创基础)阻燃V0，耐高温

【华韵PC/ABS超高抗冲】，C2950HF美国GE(沙创基础)阻燃级，高流动

【华韵PC/ABS超高抗冲】，C6200美国GE(沙创基础)阻燃抗紫外线

【华韵PC/ABS超高抗冲】，MC1200-100美国GE(沙创基础)电镀级

【华韵PC/ABS超高抗冲】，MC1300-100美国GE(沙创基础)电镀级

【华韵PC/ABS超高抗冲】，MC8002-705美国GE电镀级

【华韵PC/ABS超高抗冲】MC8002美国GE(沙创基础)高抗冲击性,高延性

【华韵PC/ABS超高抗冲】MC8800美国GE(沙创基础)耐高温，高抗冲性

PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯腈(ABS)合金而成的热可塑性塑胶，结合了两材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质，可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

PC/ABS应用

1.汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器

3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）：

4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道

5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件

PC/ABS注塑模工艺条件:

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

熔化温度：230~300C。

模具温度：50~100C。

注射压力：取决于塑件。

注射速度：尽可能地高。

化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。