

# 威海厂家销售 二手木卡板 仓库防潮货架胶合板木托盘卡板 物流专用卡板

产品名称	威海厂家销售 二手木卡板 仓库防潮货架胶合板木托盘卡板 物流专用卡板
公司名称	威海凯甲纸品有限公司
价格	68.00/个
规格参数	
公司地址	文登区南海新区高新技术产业园
联系电话	15065153899

## 产品详情

### 木托盘使用方法介绍

- 1、载重重量。木托盘的载重质量。每个木托盘的载重质量应小于或等于2吨。为了保证运输途中的安全，所载货物的重心高度，不应超过木托盘宽度的三分之二。
- 2、承载面积。根据货物的类型、木托盘所载货物的质量和木托盘的尺寸，合理确定货物在木托盘上的码放方式。木托盘的承载表面积利用率一般应不低于80%。
- 3、木托盘与叉车、货架等配合使用的注意事项。
  - A、液压车和叉车在使用木托盘过程中，叉刺之间的距离应尽量放宽至木托盘的进叉口外缘，进叉深度应大于整个木托盘深度的2/3以上。
  - B、液压车和叉车在使用木托盘运动过程中，应保持匀速度进退和上下，避免急刹、急转引起木托盘受损、造成货物倒塌。
  - C、木托盘上货架时，应保持木托盘在货架横梁上地平稳放置，木托盘长度应大于货架横梁外径50mm以上。
- 4、固定方式。木托盘承载货物的固定方式。木托盘承载的货物进行固定方式主要有捆扎、胶合束缚、拉伸包装，并可相互配合使用。
- 5、防护与加固。木托盘承载货物防护与加固。木托盘承载的货物进行固定后，仍不能满足运输应该根据需求选择防护加固附件。加固防护附件由纸质、木质、塑料、金属或者其他材料制成。

## 物流托盘的注意事项

- 1、尽量将货物交错码放，要求重心平衡；同时酌情用绳捆绑货物以免倾倒。
- 2、根据包装及货物的耐压程度决定是否叠板(即两个甚至多个装了货物的托盘叠起来)。
- 3、打托盘时，包装的唛头应朝外——保证能看得到，一般要求根据货物包装上的箭头指示摆放。
- 4、一般打托盘都会带塑料薄模和打包带，如果是纸袋状的则会用打包带加固。
- 5、尽量不要超板，同时打满托盘，不浪费托盘空间。
- 6、根据箱型、包装和货物重量确定打托盘高度，如果落两层建议高度不超1.1米，如果落一层高度建议不超1.5米。
- 7、原则上不允许同一个托盘上放多票货；同一票货打成多个托盘的，各个托盘上的货物数量要一样(尾板除外)。