

衬氟快速接头法兰母头 衬氟法兰转C型母头

产品名称	衬氟快速接头法兰母头 衬氟法兰转C型母头
公司名称	千胜流体科技温州有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:千胜 型号:1"-4" 产地:浙江温州
公司地址	温州市龙湾区永兴街道下垟街361弄上7幢
联系电话	18579128122

产品详情

温度范围：-60 至+230 工作压力: 16bar (250psi)
 颜色选择：透明色或黑色 适用流体：可输送极强的化学腐蚀性介质、可耐高温、耐真空、可防静电 应用领域：用于食品卫生、医药制药、化工化学、生物工程等行业 符合标准：符合FDA和USP认证主要用于设备间的过渡连接，一端为CAMLCOK母头，一端为标准法兰，快速连接部分可与A-A-59326和DIN 2828标准接头互配使用，采用食品级FEP颗粒在不锈钢本体上烧结而成，表面平整光滑，符合卫生级结构，可耐全真空负压，温度范围为：-60 至+230 。另有以下标准和材料可选：1.法兰可提供HG20592，欧标，美标等标准；2.接头本体材质可选用SS316，SS316L等材料；3.可提供PFA颗粒烧结或PTFE粉末烧结而成；4.可提供导静电PFA/FEP/PTFE材料。

单位
：m
m

DN	A	B	T
25	39.0	79.4	2
32	44.5	88.9	2
40	45.0	98.4	2
50	50.0	120.6	2
65	54.3	139.7	2
80	55.5	152.4	2
100	55.5	190.5	2