

衬氟快速CAMLOCK-C型接头 衬氟C型

产品名称	衬氟快速CAMLOCK-C型接头 衬氟C型
公司名称	千胜流体科技温州有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:千胜 型号:1”-4” 产地:浙江温州
公司地址	温州市龙湾区永兴街道下垟街361弄上7幢
联系电话	18579128122

产品详情

温度范围：-60 至+230 工作压力: 16bar (250psi)
 颜色选择：透明色或黑色 适用流体：可输送极强的化学腐蚀性介质、可耐高温、耐真空、可防静电 应用领域：用于食品卫生、医药制药、化工化学、生物工程等行业 符合标准：符合FDA和USP认证凸轮锁紧快速接头CAMLOCK C型，采用食品级FEP颗粒在不锈钢本体上烧结而成，表面平整光滑，符合卫生级结构，可耐全真空负压，温度范围为：-60 至+230 。可与A-A-59326和DIN 2828标准接头互配使用，带齿管尾使得与软管内壁连接更紧密，不易脱落。另有以下标准和材料可选：1.接头本体材质可选用SS304等材料；2.可提供PFA颗粒烧结或PTFE粉末烧结而成；3.可提供导静电PFA/FEP/PTFE材料。

单位
：m
m

DN	A	B	L
25	2	25.4	95.2
32	2	31.75	102.5
40	2	38.1	104
50	2	50.8	129
65	2	63.5	142.3
80	2	76.2	157.1
100	2	101.6	163.5