

# 德国SKB蓄电池SK12-120S 12V120AH型号规格

产品名称	德国SKB蓄电池SK12-120S 12V120AH型号规格
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国SKB蓄电池 型号:SK12-120S 规格:12V120AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153
联系电话	4009966725 15001086498

## 产品详情

### 德国SKB蓄电池SK12-120S 12V120AH型号规格

蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS,所有电池太阳能、风能发电系统； 符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

蓄电池优越的性能特点：

寿命长、自放电率低：在25度温室下，静置28天，自放电率小于1.8%。

2、容量充足：蓄电池的容量充足及电压、容量均一性。

3、使用温度范围宽：蓄电池可在-40 ~ 60 的温度范围内使用。  
采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。

4、密封性能好：能蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。

5、导电性好：采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电流放电。

6、充电接受能力强：可快速充电，容量恢复省时省电。

7、安全的防爆排气系统：可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。

多种安装方式：由于特殊隔板吸附电解液，因此无游离酸，电池可实现如立式、卧式等多种方位的安装

充放电技术要求及参数

(1) 蓄电池按不少4天正常工作，进行容量选型

(2) 蓄电池每天的放电量不超过电池额定容量的20%

(3) 电池板、控制器在正常的晴好天气下能充进电池放电电量的110~120%

(4) 蓄电池的充放电参数 2V系列电池常温25℃ 充电参数，温度影响电池的容量，温度降低，电池容量将，例如温度从25℃ 降低到0℃。

3蓄电池室应具有必要的通风、照明设施，避免安装在密闭设备或容器中，电池间距好在3cm以上，

4蓄电池均荷电出厂，在运输、安装中谨防短路搬运时不得极柱，

5蓄电池组的安装。因组件电压较高，在搬运、安装、维护时，应使用绝缘工具，佩戴绝缘手套等以防，

6蓄电池安装连接前。先用细丝钢刷将极柱端子刷至出现金属光泽，并保持连接处的清洁，连接时应上紧螺栓，以防接触不良引起电池打火。

充电时,系统根据电池的相对电压特征自动识别电池容量大小,对小容量电池自动降低充电电流,降低其充电倍率和电压上升速度以及温升。相反,对容量较大的电池自动增大充电电流,增大充电倍率和电压上升速度,实现所有不同容量电池电压同步上升,如果电池容量差异不是非常大,并且均衡电流足够大,均衡效率足够高,则所有电池为等倍率充电,同时充满电。电池组静止期间,均衡器通过自动调节不同电池间的电量进行电压均衡,实现所有不同容量电池的电压基本一致。

同时它还向机内电池进行充电；当市电中断时，UPS就会立即将机内电池的电能，通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电，使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。此外，不间断电源作为保护性的电源设备，它的性能参数具有重要意义是我们选购时的考虑重点之一。UPS不间断电源在小型场合应用中缺乏的技术人员对UPS系统的日常运行进行有效的管理与维护，因此对UPS电源系统的操作使用方面越简单方便越好，且对于不间断电源厂家在维护服务的反应速度越快越好，维修服务时间越短越好。