

山东橡胶挡边输送带 大倾角波状挡边输送带

产品名称	山东橡胶挡边输送带 大倾角波状挡边输送带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

山东橡胶挡边输送带由基带、挡边、横隔板三部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。

山东橡胶挡边输送带当中大倾角挡边带是橡胶输送带当中技术含量非常高的一种特殊产品，而它的隔板部分对于硬度、磨耗、挺性等指标要求非常高

山东橡胶挡边输送带隔板，其具有高硬度、耐磨、表面光滑不粘物料，使用寿命长的优点。

山东橡胶挡边输送带。大倾角挡边输送带又叫裙边隔板输送带，是由刚性专用基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。主要用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。

山东橡胶挡边输送带输送环境：主要用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。

材质：棉帆布芯，尼龙布芯，聚酯布芯，钢丝绳芯，天然橡胶，丁晴胶，炭黑及部分化工原料

山东橡胶挡边输送带特点：

1、带体弹性好，耐冲击，耐磨损。2、屈挠性好，易于成槽。3、不发生霉蚀。

山东橡胶挡边输送带品种：

根据覆盖胶性能不同大倾角输送带分为普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。

山东橡胶挡边输送带带芯材质：

棉帆布芯CC-56尼龙布芯 NN100、NN150、NN200、NN300、NN400、NN500聚酯布芯EP100、EP150、EP200、EP300、EP400、EP500钢丝绳芯 ST1000-ST5400

山东橡胶挡边输送带生产带宽范围：100mm-2400mm

布层数：2 - 10层

覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm

山东橡胶挡边输送带挡边高度(mm)：40mm-630mm

横隔板分类：T型，C型，TC型，TCS型

山东橡胶挡边输送带隔板高度(mm)：40mm-630mm

大倾角挡边输送带应用行业：广泛应用于港口，码头，冶金，矿山，建材，水泥，化工等部门。