

来电自停30KW静音汽油发电机全自动

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 来电自停30KW静音汽油发电机全自动 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司-大泽动力 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987293 15316053917 |

产品详情

来电自停30KW静音汽油发电机全自动的常规维护

发电机且使用前，应根据使用环境和条件选用适当牌号的和机油。选用恰当与否对发动机的性能口作可靠及使用寿命均有很大的影响。

1、二冲程与四冲程机一般选用90或90以上牌号的。

使用应当注意：

在炎热夏季和高原高山地区，由于气温高，气压低，生气阻，就加强发动机散热，使油管隔热。

不要将加铅的车用作清洗油溶剂油用，以防乙基铅中毒。

不要使用长期存放已变质的，否则结胶积碳严重。

的闪点很低，易燃．易爆．易产生静电，必须遵条使用，保管的安全措施。

2、润滑油的选用

润滑油的主要作用是润滑机的运动件，并使运动件冷却散热，清洗，还能防止锈蚀。机油品质好坏和使用正确与否，不仅影响机的性能和使用寿命，还影响机油的使用期限。因此应根据机的使用环境温度，选用适当牌号的机油。在标定低环境温度下，机油应具有良好的流动性，在高温时，应具有适当的运动粘度，这一点对风冷机尤为重要。

来电自停30KW静音汽油发电机全自动参数如下：

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-475F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-78

燃油表：有

机油故障保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：320kg

外形尺寸：1300*840*840mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

首先要弄明白发电机和发电机组的区别和优劣势。

A、使用燃料不同，发电机相比发电机组来说，安全性能低，油耗偏高。

B、发电机体积小、以风冷型为主，一般功率较小，便于移动；发电机组一般以水冷型为主，功率，体积较大。

C、发电机噪音较低，发电机组噪音较大。

其次是要根据你的负荷大小。比如需要带的电器有1台15匹的空调、1台冰箱、2台电脑、1台电视，还有一些照明电源，那么我建议买的发电机组；如果你的负荷需要10KW以上的发电机组才能供电，这个时候我建议买发电机组。

再次是从经济和环境方面考虑。小型发电机组耗油量低、占空间较小、噪音不大，而发电机组虽然发电

功率一般比较大，但是耗油量大、体积庞大、噪音大。