

雄狮蓄电池厂家批发零售报价型号

产品名称	雄狮蓄电池厂家批发零售报价型号
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:雄狮蓄电池 型号:200ah-12v 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

雄狮蓄电池报价型号

铅钙多元合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量，自放电小，析气少，寿命长。 铅锡多元合金汇流排：内阻小，耐腐蚀，能经受长期浮充使用。 先进的 AGM 隔板：将电解液尽量吸收，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收。 ABS 工程塑料外壳：牢固、耐老化。 硅氟橡胶密封帽：安全，防爆。 铜基镀银端子：接触电阻小，不生锈。 分析纯电解：自放电小。 独特配方：深放电恢复性能好。 放电特性 DISCHARGE FEATURES 放电时，放电电流不应大于 $3C(A)$ ，电池放电的终止电压参照电池放电曲线图，请不要使终止电压低于表值，以免影响电池寿命。 充电特性 CHARGE FEATURES 电池浮充使用，充电电压控制在 $13.6V \sim 13.8V$ ，*电流不得大于 $0.25C(A)$ 。 电池充电时，过高或过低的充电电压会造成电池长期处于过充或不饱和充电状态，影响电池寿命。 自放电特性 SELF DISCHARGE FEATURE 电池自放电功率与环境温度有关，在 20 摄氏度环境温度下，电池自放电率为每月大给减少 3% 的常量。 安装使用与维护 INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE 电池在运输途中或保存过程中由于自放电损失一定容量，请使用前进行补充电，建议每月 3~6 个月补充电一次。 电池出厂时已是初充电状态，所以不要将正负端子短接。 应正确选用电池，新旧蓄电池不能混合使用。 实际容量相同的电池或电池组方可串联使用。 实际电压，容量相同的电池或电池组方可并联使用（并联使用*不超过 4 组）。 让电池有一个良好的工作及储存环境，应话在干燥、通风的地方使用，避免阳光直射，远离热源及高温物体。 电池放电时，工作温度请控制在 20 摄氏度 ~ 50 摄氏度 范围内。 使用电池时应当正立安装放置，不建议侧放使用。 电池组中每个电池间端子连接要牢固。 放电后不要旋转务必立即充电。 在使用中，应定期检查电池，若长期处于充电状态，而不放电，会使电池活性变差，故一般三个月进行一次放电试验，放电容量在电池的 50% 左右，然后对电池重新充电。

电池系列电池应用领域分类

浮充使用系列

循环使用系列

动力型使用系列

备用电源

医疗设备及器械

电动玩具车

应急照明

电子仪器仪表

电动自行车

安全防护系统

电动滑板车

UPS不间断电源

电动玩具

电动高尔夫球车

邮电通讯

便携式电子设备

超市电动购物车

电力通讯

相机及摄影器材

雄狮蓄电池报价型号雄狮蓄电池报价型号